

EUROFLEX® 600 CP



Info

Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • PUR/PVC • flexibel • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • UL/CSA-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • signalanläggningar • verktygsmaskiner • i torra, fuktiga och våta utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7000

SPECIFIKATION

DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. Område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE - UL/CSA Driftspänning: 600 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. Område fast förläggning: + 80°C rörlig förläggning: + 80°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
862 0002 050	2 x 0,5	6,7	26,1	62
862 0003 050	3 G 0,5	7,0	31,3	70
862 0004 050	4 G 0,5	7,4	38,1	80
862 0005 050	5 G 0,5	8,0	45,2	95
862 0007 050	7 G 0,5	8,5	57,5	112
862 0012 050	12 G 0,5	10,6	90,6	167
862 0018 050	18 G 0,5	12,4	146,4	245
862 0025 050	25 G 0,5	14,4	194,3	314
862 0002 075	2 x 0,75	7,2	31,9	72
862 0003 075	3 G 0,75	7,5	39,2	82
862 0004 075	4 G 0,75	8,0	48,4	95
862 0005 075	5 G 0,75	8,6	57,7	112
862 0007 075	7 G 0,75	9,9	76,6	148
862 0012 075	12 G 0,75	11,8	140,2	219
862 0018 075	18 G 0,75	13,5	189,3	297
862 0025 075	25 G 0,75	16,4	277,8	414
862 0002 100	2 x 1,0	7,4	36,8	79
862 0003 100	3 G 1,0	7,7	48,3	91
862 0004 100	4 G 1,0	8,3	59,9	107
862 0005 100	5 G 1,0	8,9	71,6	127
862 0007 100	7 G 1,0	10,2	96,1	168
862 0012 100	12 G 1,0	12,2	169,2	248
862 0018 100	18 G 1,0	14,1	238,8	347
862 0025 100	25 G 1,0	17,0	349,4	482
862 0003 150	3 G 1,5	8,4	64,8	112
862 0004 150	4 G 1,5	9,0	81,3	133
862 0005 150	5 G 1,5	9,7	98,2	159
862 0007 150	7 G 1,5	11,4	148,4	225
862 0012 150	12 G 1,5	13,5	232,4	316
862 0018 150	18 G 1,5	16,1	356,7	475
862 0025 150	25 G 1,5	18,9	483,1	627
862 0003 250	3 G 2,5	9,7	98,2	158
862 0004 250	4 G 2,5	10,4	125,0	189
862 0005 250	5 G 2,5	11,5	167,6	240
862 0007 250	7 G 2,5	13,4	227,6	326
862 0012 250	12 G 2,5	16,5	385,9	496

862 0018 250	18 G 2,5	19,1	555,4	704
862 0025 250	25 G 2,5	24,1	740,9	992
862 0002 400	2 x 4,0	11,3	162,7	232
862 0004 400	4 G 4,0	12,2	207,6	281
862 0005 400	5 G 4,0	13,3	251,5	340
862 0003 600	3 G 6,0	13,1	227,2	323
862 0004 600	4 G 6,0	14,2	296,2	395
862 0005 600	5 G 6,0	15,7	385,1	498
862 0004 601	4 G 10,0	19,0	494,9	692

Ytterligare dimensioner på begäran.