

EUROFLEX® 6210 SK PVC C UL



Info

Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kabelsläpkedjor • industrirobotar • maskiner där kravställs på flexibilitet och tillförlitlighet

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Innermantel: PVC Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V ledare-skärm: 2000 V Minsta böjradie: 10 x d
Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet:
God Brandklass: IEC 60332-1-2 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE, UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
094 0002 050	2 x 0,5	5,6	27,0	56
094 0003 050	3 G 0,5	6,0	32,0	73
094 0004 050	4 G 0,5	6,4	42,0	83
094 0005 050	5 G 0,5	7,0	47,0	93
094 0007 050	7 G 0,5	8,5	62,0	129
094 0012 050	12 G 0,5	9,6	92,0	193
094 0018 050	18 G 0,5	11,5	132,0	275
094 0025 050	25 G 0,5	13,7	191,0	358
094 0036 050	36 G 0,5	16,2	224,0	449
094 0002 075	2 x 0,75	6,0	32,0	73
094 0003 075	3 G 0,75	6,4	45,0	83
094 0004 075	4 G 0,75	6,9	52,0	96
094 0005 075	5 G 0,75	7,6	65,0	122
094 0007 075	7 G 0,75	9,0	85,0	177
094 0012 075	12 G 0,75	10,4	126,0	234
094 0018 075	18 G 0,75	12,5	181,0	336
094 0025 075	25 G 0,75	14,9	261,0	441
094 0036 075	36 G 0,75	17,0	315,0	592
094 0042 075	42 G 0,75	18,5	362,0	691
094 0002 100	2 x 1,0	6,3	42,0	80
094 0003 100	3 G 1,0	6,8	52,0	93
094 0004 100	4 G 1,0	7,2	62,0	122
094 0005 100	5 G 1,0	8,0	77,0	139
094 0007 100	7 G 1,0	9,6	101,0	206
094 0012 100	12 G 1,0	11,3	161,0	291
094 0018 100	18 G 1,0	13,7	244,0	414
094 0025 100	25 G 1,0	16,1	321,0	542
094 0002 150	2 x 1,5	6,9	52,0	92
094 0003 150	3 G 1,5	7,4	72,0	123
094 0004 150	4 G 1,5	8,0	87,0	144
094 0005 150	5 G 1,5	9,0	107,0	193
094 0007 150	7 G 1,5	10,6	141,0	247
094 0012 150	12 G 1,5	12,5	224,0	355
094 0018 150	18 G 1,5	15,4	340,0	534

094 0025 150	25 G 1,5	18,2	461,0	699
094 0002 250	2 x 2,5	8,5	84,0	135
094 0003 250	3 G 2,5	8,9	106,0	169
094 0004 250	4 G 2,5	9,6	131,0	231
094 0005 250	5 G 2,5	10,9	160,0	287
094 0007 250	7 G 2,5	13,3	219,0	386
094 0012 250	12 G 2,5	15,7	339,0	479

Ytterligare dimensioner på begäran.