

EUROFLEX® 6310 SK E PVC UL



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • förbindningskabel • oskärmad • högflexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kabelsläpkedjor • industrirobotar • elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: Max. 350 V (UL/CSA 300V) Provspänning: 1500 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område fast förläggning: -40°C/+80°C rörlig förläggning: - 5°C/+80°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1-2 Godkännanden: RoHS, CE, UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
086 0002 014	2 x 0,14	4,0	2,9	13
086 0003 014	3 x 0,14	4,1	4,4	15
086 0004 014	4 x 0,14	4,4	5,8	17
086 0005 014	5 x 0,14	4,7	7,2	21
086 0007 014	7 x 0,14	5,3	10,2	29
086 0010 014	10 x 0,14	6,4	14,5	37
086 0012 014	12 x 0,14	6,4	17,5	42
086 0014 014	14 x 0,14	6,6	20,6	47
086 0018 014	18 x 0,14	7,2	26,5	59
086 0025 014	25 x 0,14	8,8	37,1	79
086 0002 025	2 x 0,25	4,3	5,1	16
086 0003 025	3 x 0,25	4,5	7,5	19
086 0004 025	4 x 0,25	4,8	10,0	23
086 0005 025	5 x 0,25	5,1	13,0	28
086 0007 025	7 x 0,25	5,8	17,8	39
086 0010 025	10 x 0,25	7,1	25,6	51
086 0012 025	12 x 0,25	7,2	29,5	58
086 0014 025	14 x 0,25	7,3	35,8	66
086 0018 025	18 x 0,25	8,0	46,2	84
086 0025 025	25 x 0,25	9,9	64,5	111
086 0002 034	2 x 0,34	4,5	6,8	22
086 0003 034	3 x 0,34	4,7	10,2	27
086 0004 034	4 x 0,34	5,0	13,6	30
086 0005 034	5 x 0,34	5,4	17,0	40
086 0007 034	7 x 0,34	6,2	23,8	53
086 0010 034	10 x 0,34	7,6	34,0	72
086 0012 034	12 x 0,34	7,7	41,0	83
086 0014 034	14 x 0,34	7,9	47,6	94
086 0018 034	18 x 0,34	8,8	61,2	119
086 0025 034	25 x 0,34	10,6	88,0	165

Ytterligare dimensioner på begäran.