

EUROFLEX® 6530 SK E PUR C TP UL



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • förbindningskabel • skärmad • halogenfri • extremt flexibel • partvinnad • UV-beständig • överhörningseffekter undertrycks effektivt • den skärfasta och adhesionsfria yttermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, halogenfri, skärmad, UV-beständig, partvinnade ledare, färgmärkta ledare, UL/CSA-godkänd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kabelsläpkedjor • industrirobotar • elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: TPE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinning: I lager
Skärm: Förtent kopparfläta Bändering: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: Max 350 V Provspänning: 1500 V ledare-skärm: 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d
Temp. område fast förläggning: - 50°C/+80°C rörlig förläggning: - 40°C/+80°C Oljebeständighet:
Mycket god Brandklass: IEC 60332-1, FT1 Halogenfrihet: VDE 0472, IEC 60754-1
Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
750 0022 014	2 x 2 x 0,14	5,9	17,0	30
750 0032 014	3 x 2 x 0,14	6,2	21,0	37
750 0042 014	4 x 2 x 0,14	6,6	25,0	42
750 0062 014	6 x 2 x 0,14	7,4	34,0	68
750 0082 014	8 x 2 x 0,14	8,8	42,0	90
750 0102 014	10 x 2 x 0,14	10,1	50,0	102
750 0012 025	1 x 2 x 0,25	4,7	15,0	30
750 0022 025	2 x 2 x 0,25	6,3	26,0	43
750 0032 025	3 x 2 x 0,25	6,6	32,0	51
750 0042 025	4 x 2 x 0,25	7,2	41,0	62
750 0052 025	5 x 2 x 0,25	7,8	46,0	71
750 0062 025	6 x 2 x 0,25	8,6	54,0	82
750 0082 025	8 x 2 x 0,25	10,3	67,0	102
750 0102 025	10 x 2 x 0,25	11,7	87,0	127
750 0142 025	14 x 2 x 0,25	11,9	110,0	176
750 0012 034	1 x 2 x 0,34	4,9	17,0	37
750 0022 034	2 x 2 x 0,34	6,7	31,0	59
750 0032 034	3 x 2 x 0,34	7,1	42,0	68
750 0042 034	4 x 2 x 0,34	7,7	50,0	75
750 0062 034	6 x 2 x 0,34	9,3	77,0	113
750 0082 034	8 x 2 x 0,34	11,5	96,0	134
750 0102 034	10 x 2 x 0,34	12,5	113,0	164
750 0012 050	1 x 2 x 0,5	5,2	28,0	44
750 0022 050	2 x 2 x 0,5	7,3	42,0	60
750 0032 050	3 x 2 x 0,5	7,7	55,0	74
750 0042 050	4 x 2 x 0,5	8,6	67,0	90
750 0052 050	5 x 2 x 0,5	9,3	80,0	112
750 0062 050	6 x 2 x 0,5	10,3	99,0	125
750 0082 050	8 x 2 x 0,5	12,2	127,0	169
750 0102 050	10 x 2 x 0,5	14,2	152,0	198
750 0142 050	14 x 2 x 0,5	14,4	197,0	258
750 0022 075	2 x 2 x 0,75	8,3	54,0	90
750 0032 075	3 x 2 x 0,75	8,7	69,0	128

750 0042 075	4 x 2 x 0,75	9,5	94,0	178
750 0062 075	6 x 2 x 0,75	11,6	134,0	234
750 0082 075	8 x 2 x 0,75	13,7	169,0	243
750 0102 075	10 x 2 x 0,75	15,3	213,0	279
750 0142 075	14 x 2 x 0,75	15,7	281,0	420

Ytterligare dimensioner på begäran.