

ANKARFÄSTEN FÖR BUNTBAND



Info

- Ankarfästen i flera storlekar och material
- För flera användningsområden
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Material*	Längd mm	Bredd mm	Max belastning g	Adhesiv	Används med buntband**	Förp. storlek
								
ABMM-A-C	15 174 00	ABS	19,1	19,1	136	Gummi	M, I	100
ABMM-AT-C0	15 174 45	WR ABS	19,1	19,1	136	Akryl	M, I	100
ABMS-A-C	15 174 02	Nylon 6.6	28,7	50,3	272	Gummi	M, I	100
ABM2S-A-C	15 174 04	ABS	25,4	25,4	227	Gummi	M, I, S	100
ABM2S-AT-C0	15 174 06	WR ABS	25,4	25,4	227	Akryl	M, I, S	100
ABM4H-A-L	15 174 10	Nylon 6.6	50,8	50,8	907	Gummi	M, I, S, LH, H	50

Artikelnummer	E-nummer	Material*	Längd mm	Bredd mm	Max belastning g	Adhesiv	Max kabel Ø, mm	Förp. storlek
								
ACC19-A-C	15 020 52	Nylon 6.6	16	19,3	109	Gummi	4,8	100
ACC38-A-C	15 020 55	Nylon 6.6	25,4	25,4	227	Gummi	9,6	100
ACC38-A-M	15 001 98	Nylon 6.6	25,4	25,4	227	Gummi	9,6	1000
ACC62-A-C	15 020 58	Nylon 6.6	31,4	28,5	315	Gummi	15,7	100

								
A1C12-A-C8		PVC	19,6	16	64	Gummi	3	100
A1C25-A-C8		PVC	23,1	16	64	Gummi	6,4	100
A1C38-A-C8		PVC	26,4	16	64	Gummi	9,6	100
A1C50-A-C8		PVC	29,7	16	64	Gummi	12,7	100

								
A2C12-A-C8		PVC	33	16	128	Gummi	3	100
A2C25-A-C8		PVC	36,3	16	128	Gummi	6,4	100
A2C38-A-C8		PVC	39,6	16	128	Gummi	9,6	100
A2C50-A-C8		PVC	43,7	16	128	Gummi	12,7	100



AJC12-A-C		PVC	25,4	21,8	181	Gummi	3	100
AJC19-A-C		PVC	31,8	22,1	227	Gummi	4,8	100
AJC25-A-C		PVC	38,1	24,6	263	Gummi	6,4	100
AJC31-A-C		PVC	44,5	31	408	Gummi	7,9	100
AJC38-A-C		PVC	50,8	32,3	454	Gummi	9,6	100



MACC25-A-C	15 020 93	Zinkplaterat stål	19,6	13,7	95	Gummi	6,4	100
MACC62-A-C	15 020 98	Zinkplaterat stål	30	19,8	209	Gummi	12,7	100



LWC25-A-C14		Nylon 6.6	22,4	25,4	200	Gummi	6,4	100
LWC38-A-C14		Nylon 6.6	25,4	25,4	227	Gummi	9,6	100
LWC50-A-L14		Nylon 6.6	32	25,4	284	Gummi	12,7	50

*WR = Weather Resistant, HS = Heat Stabilized

**Beteckningen M, I, S, HS, LH, H avser storleken. T.ex. PLT1M-M0 eller PLT4S-C