

AUTOMATISKT BUNTBANDSSYSTEM PAT 4.0



Branschens snabbaste buntbandscykler, 25% snabbare än andra automatiska buntbandsystem och 6 gånger så snabb som konventionell manuell installation. En ikonbaserad LCD-pekskärm förenklar användarnavigering och ger intuitiva hjälpskärmar för att förbättra felsökning och förkorta inlärningskurvan för operatörer. Lätt, ergonomisk handenhet förenklar installation och maximerar rörligheten samtidigt som risken för skador i sammanband med upprepande rörelser minimeras.

- 6 gånger snabbare än manuell installation
 - Användarvänlig LCD-pekskärm
 - Lätt ergonomisk handenhet
 - Minskad skaderisk

BESKRIVNING

Urvalsguide för PAT4.0 automatiskt buntbandssystem

Max. Bunt Ø, mm	Handenhet	Behållare	Överförings slang	Buntbandsrulle
21	PAT1M4.0	PDM4.0	PHM1, PHM2, PHM3, PHM4	PLT1M-XMR
33	PAT1.5M4.0			PLT1.5M-XMR
21	PAT1M4.0-BT			BT1M-XMR
33	PAT1.5M4.0-BT			BT1.5M-XMR
49*	PAT2S	PDS	PHM2, PHM3	PLT2S-VMR
70*	PAT3S	PD3S	PHM2, PHM3	PLT3S-VMR

*Max bunt Ø är mindre vid solida runda buntar

Handenhet

Bild	Artikelnummer	Max. Bunt Ø, mm	Buntbandsrulle
------	---------------	-----------------	----------------



PAT1M4.0

21

PLT1M-XMR



PAT1.5M4.0

33

PLT1.5M-XMR



PAT1M4.0-BT

21

BT1M-XMR



PAT1.5M4.0-BT

33

BT1.5M-XMR



PAT2S

49

PLT2S-VMR



PAT3S

70

PLT3S-VMR

Behållare

Bild

Artikelnummer

Används med handenhet

Beskrivning



PDM4.0

PAT1M4.0, PAT1M4.0-BT,
PAT1.5M4.0, PAT1.5M4.0-BT



PDS

PAT2S

Stationär behållare med display. Online
hjälpmeny. Systemet körs på 65 psig
(minimum) osmord filtrerad luft och 100 –
24 FAC/TP eller 60 MHz



PD3S

PAT3S



Överföringslang

Bild	Artikelnummer	Längd m	Används med handenhet	Beskrivning
------	---------------	---------	-----------------------	-------------




PHM1	1		
PHM2	2	PAT1M4.0, PAT1M4.0-BT, PAT1.5M4.0, PAT1.5M4.0-BT	
PHM3	3		Överför buntband och signal från behållare till handverktyg. Elektrisk anslutning med snabbkoppling för enkel och pålitlig anslutning
PHM4	4		
PHS2	2		
PHS3	3	PAT2S, PAT3S	


Filter/regulator och luftslang

Bild	Artikelnummer	Används med behållare	Beskrivning
	PL283N1		Reglerar luftflödet till behållaren. Filter/regulator 25 micron (maximum) element. Hankontakt och 3/8" port ingår.
	PDH10-37	PDM4.0, PDS, PD3S	Luftslang från filter/regulator till behållare; 3 m. Standard anslutningar ingår

Fäste för infälld montering

Bild	Artikelnummer	Används med handenhet	Beskrivning
	PATMFM4.0	PAT1M4.0, PAT1M4.0-BT, PAT1.5M4.0, PAT1.5M4.0-BT	Fäste för infälld montering av PAT4.0-systemet i arbetsbänk vilket gör det möjligt för användaren att installera buntband på t.ex. kabel utan att flytta maskinen

Fäste för utanpåliggande montering

Bild	Artikelnummer	Används med handenhet	Beskrivning
	PATMBM4.0	PAT1M4.0, PAT1M4.0-BT, PAT1.5M4.0, PAT1.5M4.0-BT	Frigör båda händerna till att hantera objektet vid högvolymanvändning. Fäste och fotpedal ingår. PATMBM4.0 har även stegvis justering i 90°
	PATSBM	PAT2S, PAT3S	

Buntband på rulle





BT1M-XMR0

Artikelnummer	Buntbands-typ	Material	Färg	Max. Bunt Ø, mm	Längd mm	Bredd mm	Max. belastning N	Förp. storlek
Rullar för PAT1M-system								
BT1M-XMR		Nylon 6.6	Vit					
BT1M-XMR0	Rostfri lås tunga	Väderresistent nylon 6.6	Svart				133	
BT1M-XMR30		Värmebeständig nylon 6.6	Svart					
PLT1M-XMR		Nylon 6.6	Vit					10,000
PLT1M-XMR0		Väderresistent nylon 6.6	Svart	21	102	2.5		st (2 rullar – 5,000 st per rulle)
PLT1M-XMR30	Nylon	Värmebeständig nylon 6.6	Svart				80	
PLT1M-XMR00		Mil. Spec. väderresistent nylon 6.6	Svart					
Rullar för PAT1.5M och PAT1.5M-ATM-system								
BT1.5M-XMR		Nylon 6.6	Vit					
BT1.5M-XMR0		Väderresistent nylon 6.6	Svart				133	
BT1.5M-XMR30	Rostfri lås tunga	Värmebeständig nylon 6.6	Svart					
BT1.5M-XMR69		Flambeständig nylon 6.6	Vit					10,000
PLT1.5M-XMR		Nylon 6.6	Vit	33	142	2.5		st (2 rullar – 5,000 st per rulle)
PLT1.5M-XMR0		Väderresistent nylon 6.6	Svart				80	
PLT1.5M-XMR30	Nylon	Värmebeständig nylon 6.6	Svart					
PLT1.5M-XMR00		Mil. Spec. väderresistent nylon 6.6	Svart					
Rulle för PAT2-system								
PLT2S-VMR		Nylon 6.6	Vit					5,000
PLT2S-VMR0	Nylon	Väderresistent nylon 6.6	Svart	49*	206	4.8	222	st (2 rullar – 2,500 st per rulle)
PLT2S-VMR30		Värmebeständig nylon 6.6	Svart					

Rulle för PAT3S-system

PLT3S-VMR		Nylon 6.6	Vit					
PLT3S-VMR30	Nylon	Värmebeständig nylon 6.6	Svart	70*	287	4.8	222	2,500 st per rulle