

AWG STYLE 1007/1569



Info

Kopplingsledning • för UL och CSA krävs att inre kopplingsledningar är godkända • finns även i större förpackningar, en gångsfat och boxar • samtliga typer är godkända enligt ROHS och CE

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Kopplingstråd, PVC, 300 V, UL/CSA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kontrollpaneler • reläpaneler • instrumentpaneler • kraftställverk • inre kopplingsledning i likriktarutrustningar • motorstarter

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank eller förtent mångtrådig koppar Ledarisation: PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V Temp.område UL/CSA: +105°C Godkännanden UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Dimension	Area	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
270 000 30 xx	AWG 30	0,055	1,15	0,56	1
270 000 28 xx	AWG 28	0,084	1,30	0,85	2
270 000 26 xx	AWG 26	0,13	1,40	1,3	3
270 000 24 xx	AWG 24	0,21	1,60	2,5	5
270 000 22 xx	AWG 22	0,33	1,70	3,5	6
270 000 20 xx	AWG 20	0,52	1,90	5,5	8
270 000 18 xx	AWG 18	0,82	2,2	8,5	12
270 000 16 xx	AWG 16	1,31	2,5	13,0	17

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå (RAL 5012), 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 08-orange, 09-rosa, 10-röd, 11-svart, 12-transparent, 13-violett, 14-vit, 23-mörkblå (RAL 5010).

Ytterligare dimensioner på begäran.