

AWG STYLE 3578, TRI-RATED



Info

Kopplingsledning • halogenfri (3578 HF) • för UL och CSA krävs att inre kopplingsledningar är godkända • för att möta de harmoniserade föreskrifterna som gäller för Europa finns Style 3578 i ett utförande med metriska areor (UL/CSA/HAR-godkänd, dvs Tri-rated) • finns även i större förpackningar, engångsfat och boxar • samtliga typer är godkända enligt ROHS och CE

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Kopplingstråd, XLPE, 600 V, UL/CSA/HAR-godkänd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kontrollpaneler • reläpaneler • instrumentpaneler • kraftställverk • inre kopplingsledning i likriktarutrustningar • motorstarter

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank eller förtent mångtrådig koppar Ledarisation: XLPE

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600 V Halogenfrihet: IEC754-1 Temp.område UL/CSA: +105°C HAR + 90°C
Godkännanden UL/CSA/HAR

BESKRIVNING

Artikelnummer	Dimension	Area	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
278 002 22 xx	AWG 22	0,5	2,5	4,8	11
278 002 20 xx	AWG 20	0,75	2,7	7,2	14
278 002 18 xx	AWG 18	1,0	2,8	9,6	17
278 002 16 xx	AWG 16	1,5	3,3	14,4	22
278 002 14 xx	AWG 14	2,5	3,8	24,0	33
278 002 12 xx	AWG 12	4,0	4,5	38,0	52
278 002 10 xx	AWG 10	6,0	5,0	58,0	72
278 002 08 xx	AWG 8	10,0	6,6	96,0	121

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå (RAL 5012), 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 08-orange, 09-rosa, 10-röd, 11-svart, 12-transparent, 13-violett, 14-vit, 23-mörkblå (RAL 5010).

Ytterligare dimensioner på begäran.