

EUROFLEX® B



Info

Styrkabel • oskärmad • färgmärkta ledare

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg 2-ledare: blå, brun 3-ledare: grå, brun, svart* 3-ledare: g/g, blå, brun 4-ledare: g/g, grå, brun, svart 5-ledare: g/g, blå, brun, svart, grå 6-ledare: g/g, blå, brun, svart, grå, vit 7-ledare: g/g, blå, brun, svart, grå, vit, röd 8-ledare: g/g, blå, brun, svart, grå, vit, röd, violett Andra ledarfärger på begäran Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning $\leq 16 \text{ mm}^2$: 300/500 V $\geq 25 \text{ mm}^2$: 600/1000 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: $6 \times d$ Temp. område fast förläggning: $-40^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C}$ rörlig förläggning: $-5^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C}$
Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
020 0002 050	2 x 0,5	5,0	9,6	36
020 0003 050	3 G 0,5	5,3	14,4	42
020 0004 050	4 G 0,5	5,8	19,2	51
020 0005 050	5 G 0,5	6,6	24,0	66
020 0007 050	7 G 0,5	7,4	34,0	85
020 0002 075	2 x 0,75	5,5	14,4	46
020 0003 075	3 G 0,75	5,8	21,6	54
022 0003 075	3 x 0,75 U	5,8	21,6	54
020 0004 075	4 G 0,75	6,6	29,0	70
020 0005 075	5 G 0,75	7,5	36,0	89
020 0007 075	7 G 0,75	8,1	50,0	110
020 0008 075	8 G 0,75	9,8	58,0	152
020 0002 100	2 x 1,0	5,7	19,0	50
020 0003 100	3 G 1,0	6,3	29,0	67
020 0004 100	4 G 1,0	6,9	38,0	81
020 0005 100	5 G 1,0	7,8	48,0	103
020 0007 100	7 G 1,0	8,7	67,0	133
020 0002 150	2 x 1,5	6,6	29,0	70
020 0003 150	3 G 1,5	7,0	43,0	86
020 0004 150	4 G 1,5	7,9	58,0	109
020 0005 150	5 G 1,5	8,8	72,0	138
020 0005 250	5 G 2,5	11,0	120,0	216
020 0007 250	7 G 2,5	11,9	168,0	272
020 0004 400	4 G 4	11,0	154,0	241
020 0005 400	5 G 4	12,3	192,0	300
020 0004 600	4 G 6	12,6	230,0	337
020 0005 600	5 G 6	14,1	288,0	419
020 0004 601	4 G 10	16,3	384,0	572
020 0005 601	5 G 10	18,2	480,0	712

020 0004 602	4 G 16	20,7	614,0	860
020 0005 602	5 G 16	23,0	768,0	1071
020 0004 603	4 G 25	26,0	960,0	1471
020 0005 603	5 G 25	29,0	1200,0	1807
020 0004 604	4 G 35	29,1	1344,0	1979
020 0005 604	5 G 35	32,5	1680,0	2485
020 0004 605	4 G 50	35,5	1920,0	2818
020 0005 605	5 G 50	39,0	2400,0	3800
020 0004 606	4 G 70	40,2	2688,0	3952
020 0005 606	5 G 70	45,0	3360,0	4900
020 0004 607	4 G 95	44,8	3648,0	5149
020 0005 607	5 G 95	51,0	4560,0	6600
020 0004 608	4 G 120	51,0	4608,0	7200

Ytterligare dimensioner på begäran.