

BETATRANS® 4 GWK-ENX



Info

Kopplingsledning • dubbelisolerad • oljebeständig • förtent koppar

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning för tåg

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar, kl 5 Ledarisolering: Bestrålad polyolefin kopolymer
Yttermantel: Bestrålad polyolefin kopolymer Färg: Svart. Andra färger på förfrågan

SPECIFIKATION

Driftspänning: U₀/U 1,8 kV/3 kV Provspänning: 6,5 kV Temp. område fast förläggning:
-50°C/+120°C rörlig förläggning: -40°C / +90°C Standard: IEC 60754-1-2, IEC61034, IEC
60332-1-2, EN 60811

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
209 0010 0xx	1	2,8	9,6	17,0
209 0015 0xx	1,5	3,2	14,4	23,0
209 0025 0xx	2,5	3,7	24,0	34,0
209 0040 0xx	4	4,9	38,4	53,0
209 0060 0xx	6	5,5	58,0	74,0
209 0060 1xx	10	6,7	96,0	118,0
209 0060 2xx	16	7,8	154,0	180,0
209 0060 3xx	25	10,2	240,0	283,0
209 0060 4xx	35	11,7	340,0	390,0
209 0060 5xx	50	13,7	480,0	544,0
209 0060 6xx	70	15,2	680,0	732,0
209 0060 7xx	95	17,2	950,0	960,0
209 0060 8xx	120	19,0	1152,0	1190,0
209 0060 9xx	150	20,8	1442,0	1474,0
209 0061 0xx	185	22,7	1780,0	1767,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 07-röd, 11-svart, 13-violett, 14-vit