

# EUROFLEX® BIZ



## Info

Värmebeständig tvillingledare • halogenfri • tvåledarkabel • fuktbeständig • fett beständig • oljebeständig • ozonbeständig • mycket stort vittringsmotstånd

## MER INFORMATION

### BESKRIVNING

Mångtrådig tvillingledare

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Där kraven på ledarisationens värme- och köldbändighet är höga • hyttor • stålverk • kokerier • gjuterier • cementfabriker • glasfabriker • virkestorkar • kemikaliefabriker • ugnar

### UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar Ledarisation: Silikon Färg: Rödbrun

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/300 V Provspänning: 1500 V Minsta böjradie: 5 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+180°C rörlig förläggning: - 25°C/+180°C Oljebändighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 (3 på begäran) Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: Low Smoke Emission Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | Ledarantal<br>x area mm <sup>2</sup> | Yttre Ø<br>± 5% | Cu-tal<br>kg/km | Vikt<br>kg/km |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 188 0205 018  | 2 x 0,5                              | 2,1 x 4,2       | 9,6             | 17            |
| 188 0207 518  | 2 x 0,75                             | 2,4 x 4,8       | 14,4            | 23            |

Ytterligare dimensioner och färger på begäran.