

# BLINDINSATS HT VÄRMEBESTÄNDIG



## Beskrivning

Värmebeständiga insatser utan hål som passar i mässingsförskruvningar typ Progress.

- FPM

## MER INFORMATION

### TEKNISK INFORMATION

Material: FPM Temp.område: - 40°C/+200°C Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

## BESKRIVNING

| Artikelnummer    | Gänga       | Borr Ø (mm) | Förpacknings-<br>storlek |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1000.06.98.30.03 | M6          | 3.5         | 1                        |
| 1000.08.98.30.03 | M8          | 5.0         | 1                        |
| 1000.10.98.30.03 | M10         | 6.0         | 1                        |
| 1000.11.98.30.03 | Pg 11       | 12.0        | 1                        |
| 1000.12.98.30.03 | M12 / Pg 7  | 8.0         | 1                        |
| 1000.17.98.30.03 | M16 / Pg 9  | 10.5        | 1                        |
| 1000.20.98.30.03 | M20 / Pg 16 | 15.0        | 1                        |
| 1000.25.98.30.03 | M25 / Pg 21 | 20.5        | 1                        |
| 1000.29.98.30.03 | Pg 29       | 27.5        | 1                        |
| 1000.32.98.30.03 | M32         | 25.5        | 1                        |
| 1000.36.98.30.03 | Pg 36       | 35.0        | 1                        |
| 1000.40.98.30.03 | M40 / Pg 29 | 33.0        | 1                        |
| 1000.48.98.30.03 | Pg 48       | 49.0        | 1                        |
| 1000.50.98.30.03 | M50 / Pg 42 | 42.0        | 1                        |
| 1000.63.98.30.03 | M63         | 52.0        | 1                        |