

# DELBAR SKYDDSSLANG 2ETS - ETFE



## Info

- Självsluckande
- Delbar skyddsslang med överlapp
- För applikationer med hög temperatur
  - Bra mekaniska egenskaper
  - Mycket bra väderegenskaper
  - Mycket bra kemiskbeständighet

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Industri

### TEKNISK INFORMATION

Material: ETFE Temperatur: +200°C / -80°C UL94-V0

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | NW | Profil | Inre Ø | Yttre Ø | Förp.<br>M |
|---------------|----|--------|--------|---------|------------|
| 2ETSM-07B.50  | 7  | M      | 6,3    | 10      | 50         |
| 2ETSM-10B.50  | 10 | M      | 8,8    | 13,5    | 50         |
| 2ETSM-11B.50  | 11 | M      | 11     | 16,1    | 50         |
| 2ETSM-14B.50  | 14 | M      | 13,2   | 18,7    | 50         |
| 2ETSM-16B.50  | 16 | M      | 16     | 21,5    | 50         |
| 2ETSM-20B.50  | 20 | M      | 20,2   | 25,7    | 50         |
| 2ETSM-23B.50  | 23 | M      | 23,9   | 31,3    | 50         |
| 2ETSM-29B.25  | 29 | M      | 27,3   | 35,5    | 25         |
| 2ETSM-37B.25  | 37 | M      | 32,5   | 43,2    | 25         |
| 2ETSM-45B.25  | 45 | M      | 43,1   | 54,2    | 25         |

Type: M = Mellanprofil