

DELBAR SKYDDSSLANG 2PAS - PA6 MOD BS



Info

- Självsläckande, halogen- och kadmiumfri
- Delbar skyddsslang med överlappning
 - Bra böjhållfasthet
 - Bra väderegenskaper
 - Bra mekaniska egenskaper
 - Bra brandskyddsegenskaper
 - Flamskyddande egenskaper (BS)

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri • Förnybar energi • Tåg & transport

TEKNISK INFORMATION

PA6 MOD BS Temperatur: +120°C / -50°C EN45545-2: R22 HL2/R23 HL3 UL94-V2 (V0)

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
2PASM-07B.50	7	M	6,3	10	50
2PASM-10B.50	10	M	8,8	13,5	50
2PASM-11B.50	11	M	11	16,1	50
2PASM-14B.50	14	M	13,2	18,7	50
2PASM-16B.50	16	M	16	21,5	50
2PASM-20B.50	20	M	20,2	25,7	50
2PASM-23B.50	23	M	23,9	31,3	50
2PASM-29B.25	29	M	27,3	35,5	25
2PASM-37B.25	37	M	32,5	43,2	25
2PASM-45B.25	45	M	43,1	54,2	25
2PASM-70B.10	70	M	67	79,8	10
2PASM-100B.10	100	M	87,5	102,5	10

Type: M = Mellanprofil