

DELBAR SKYDDSSLANG 2PPS-PP MOD BS



Info

- Självsluckande, halogen- och kadmiumfri
- Delbar skyddsslang med överlappning
 - Bra böjhållfasthet
 - Bra väderbeständighet
- Flamskyddande egenskaper (BS)

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri • Förnybar energi • Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION

PP MOD BS Temperatur: +105°C / -40°C UL94-V2

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
2PPSM-07B.50	7	M	6,3	10	50
2PPSM-10B.50	10	M	8,4	13,4	50
2PPSM-11B.50	11	M	11	16,1	50
2PPSM-14B.50	14	M	12,5	18,5	50
2PPSM-16B.50	16	M	16	21,5	50
2PPSM-20B.50	20	M	19,2	25,3	50
2PPSM-23B.50	23	M	23,4	30,8	50
2PPSM-29B.25	29	M	27,3	35,5	25
2PPSM-37B.25	37	M	31	41,4	25
2PPSM-45B.25	45	M	42,7	54	25
2PPSM-70B.10	70	M	67,5	79,8	10
2PPSM-100B.10	100	M	87,5	102,5	10

Type: M = Mellanprofil