

EUROFLEX® 2XSLCHK-J DCA EMC 3 PLUS



Info

Servokabel • dubbelskärmad • UV-beständig • symmetrisk uppbyggnad som reducerar lagerströmmarna i motorerna • låg driftkapacitans

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För frekvensstyrda motorer inom- och utomhus.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar, klass 5 Ledarisation: XLPE Ledarfärg: Enl. DIN VDE 0293-308, gröngul skyddsledare Skärm: Dubbelskärm; alufolie (100%) och förtent kopparfläta (85%)
Yttermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 4000 V Max. ledningstemp: +90°C Minsta böjradie fast
förläggning: < 20 mm: 7,5 x d > 20 mm: 10 x d rörlig förläggning: < 20 mm: 15 x d > 20 mm: 20 x d
Temp. område fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: - 5°C/+80°C Brandklass: IEC
60332-1, 60332-3 Halogenfri: E 50267-2-2 CPR: Dca-s2,d0,a1 Godkännanden: SS EN 60 204,
RoHS, CE ETIM 6.0, EC000057

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
056 0315 011	05 160 00	3 x 1,5 + 3 G 0,25	11,3	91	144
056 0325 011	05 160 10	3 x 2,5 + 3 G 0,5	12,2	152	220
056 0340 011	05 160 20	3 x 4 + 3 G 0,75	13,5	224	333
056 0360 011	05 160 30	3 x 6 + 3 G 1	15,0	298	429
056 0360 111	05 160 40	3 x 10 + 3 G 1,5	17,0	491	620
056 0360 211	05 160 50	3 x 16 + 3 G 2,5	20,0	723	825
056 0360 311	05 160 60	3 x 25 + 3 G 4	24,0	1138	1350
056 0360 411	05 160 70	3 x 35 + 3 G 6	26,2	1535	1720
056 0360 511	05 160 80	3 x 50 + 3 G 10	31,0	2207	2450
056 0360 611	05 160 90	3 x 70 + 3 G 10	35,5	2871	3070
056 0360 711	05 161 00	3 x 95 + 3 G 16	40,0	3953	4300
056 0360 811	05 161 10	3 x 120 + 3 G 16	43,0	4836	5100
056 0360 911		3 x 150 + 3 G 25	49,0	5421	6200
056 0361 011		3 x 185 + 3 G 35	55,0	7041	7200
056 0361 111		3 x 240 + 3 G 50	61,0	9148	10200