

EUROFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA



Info

Kraft och kontrollkabel • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • kemikaliebeständig • UV-beständig • Köldbästandig • Mikrobästandig

MER INFORMATION

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Kraft och kontrollkabel för förläggning inom- och utomhus i kabelsläpkedjor och i andra rörliga applikationer där höga krav ställs. Lämplig för användning inom livsmedelsindustri, kemisk industri, tvätthallar och tung industri.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar, Klass 6 Ledarisolering: Pelon Ledarfärg: Svart, siffermärkt
Yttermantel: TPE Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 1000 V Provspänning: 3000V Minsta böjradie fast förläggning: 3 x d Minsta böjradie rörl. förläggning: 5 x d Åksträcka: Max 400m Acceleration: Max 100m/s² Böjningscykler: Upp till 10 miljoner Temp. område fast förläggning: -40°C / +100°C (UL: 90°C) Temp. område rörl förläggning: -30°C / +100°C (UL: 90°C) Oljebeständighet: EN 60811-404 4 h +100°C Brandklass: IEC 60332-1, flambeständighetstest FT1

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre diameter +-5%	Cu-tal kg/km	Vikt
064 1207 511		2 x 0,75	5,9	15	41
064 1307 511		3 G 0,75	6,2	23	50
064 1407 511		4 G 0,75	6,6	30	60
064 1507 511		5 G 0,75	7,2	38	72
064 1707 511		7 G 0,75	8,1	53	94
064 1120 711		12 G 0,75	11,8	90	168
064 1180 711		18 G 0,75	14,7	135	253
064 1250 711		25 G 0,75	16,4	188	344
064 1360 711		36 G 0,75	20,2	270	499
064 1420 711		42 G 0,75	21,3	315	564
064 1210 011		2 x 1	6,3	20	50
064 1310 011		3 G 1	6,6	30	61
064 1410 011		4 G 1	7,1	40	74
064 1510 011		5 G 1	7,7	50	89
064 1710 011		7 G 1	8,7	70	118
064 1121 011		12 G 1	12,8	120	213
064 1181 011		18 G 1	15,9	180	317
064 1251 111		25 G 1	17,4	240	428
064 1361 011		36 G 1	22	360	637
064 1421 011		42 G 1	23,8	420	762
064 1215 011		2 x 1,5	6,9	30	64
064 1315 011		3 G 1,5	7,3	45	81
064 1415 011		4 G 1,5	7,8	60	99
064 1515 011		5 G 1,5	8,5	75	125
064 1715 011		7 G 1,5	10	105	164
064 1121 511		12 G 1,5	14,8	180	301
064 1181 511		18 G 1,5	18,3	270	446
064 1251 511		25 G 1,5	20,3	375	609
064 1361 511		36 G 1,5	25,1	540	886
064 1421 511		42 G 1,5	27,2	630	1039
064 1225 011		2 x 2,5	8,1	50	96
064 1325 011		3 G 2,5	8,6	75	123
064 1425 011		4 G 2,5	9,3	100	153
064 1525 011		5 G 2,5	10,2	125	187
064 1725 011		7 G 2,5	12	175	255
064 1122 511		12 G 2,5	18,7	300	494
064 1182 511		18 G 2,5	22,6	450	705
064 1252 511		25 G 2,5	25,3	625	976

Ytterligare dimensioner på begäran.