

EUROFLEX® 7140 TPE



Info

Kraft- och styrkabel • oskärmad • högflexibel • UV-beständig • oljebeständig • mikrob och kemikaliebeständig • mycket god mekanisk hållfasthet

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig i anläggningar där stora krav ställs på olje- och kemikaliebeständighet. Lämplig att använda inom livsmedelsindustrin, kemisk industri, tvätthallar och på kranar inom och utomhus.

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig koppar, kl.6 Ledarisolation: PELON® Ledarfärg: Svart, siffermärkt.
Yttermantel: TPE Färg: Svart, RAL 9005

SPECIFIKATION

DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie fast förläggning: 3 x d
Minsta böjradie rörlig förläggning: 5 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+100°C rörlig
förläggning: - 25°C/+100°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1
Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE - UL/CSA Driftspänning: 1000 V Driftspänning:
300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie fast förläggning: 3 x d Minsta böjradie rörlig
förläggning: 5 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+100°C rörlig förläggning: -
25°C/+100°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60
204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
064 1207 511	2 x 0,75 (AWG 19)	5,9	15,0	41
064 1307 511	3 G 0,75 (AWG 19)	6,2	23,0	50
064 1407 511	4 G 0,75 (AWG 19)	6,6	30,0	60
064 1507 511	5 G 0,75 (AWG 19)	7,2	38,0	72
064 1707 511	7 G 0,75 (AWG 19)	8,1	53,0	94
064 1127 511	12 G 0,75 (AWG 19)	11,8	90,0	168
064 1187 511	18 G 0,75 (AWG 19)	14,7	135,0	253
064 1257 511	25 G 0,75 (AWG 19)	16,4	188,0	344
064 1367 511	36 G 0,75 (AWG 19)	20,2	270,0	499
064 1210 011	2 x 1 (AWG 18)	6,3	20,0	50
064 1310 011	3 G 1 (AWG 18)	6,6	30,0	61
064 1410 011	4 G 1 (AWG 18)	7,1	40,0	74
064 1510 011	5 G 1 (AWG 18)	7,7	50,0	89
064 1710 011	7 G 1 (AWG 18)	8,7	70,0	118
064 1121 011	12 G 1 (AWG 18)	12,8	120,0	213
064 1181 011	18 G 1 (AWG 18)	15,9	180,0	317
064 1251 011	25 G 1 (AWG 18)	17,4	250,0	428
064 1361 011	36 G 1 (AWG 18)	22,0	360,0	637
064 1215 011	2 x 1,5 (AWG 16)	6,9	30,0	64
064 1315 011	3 G 1,5 (AWG 16)	7,3	45,0	81
064 1415 011	4 G 1,5 (AWG 16)	7,8	60,0	99
064 1515 011	5 G 1,5 (AWG 16)	8,5	75,0	125
064 1715 011	7 G 1,5 (AWG 16)	10,0	105,0	164
064 1121 511	12 G 1,5 (AWG 16)	14,8	180,0	301
064 1181 511	18 G 1,5 (AWG 16)	18,3	270,0	446
064 1251 511	25 G 1,5 (AWG 16)	20,3	375,0	609
064 1361 511	36 G 1,5 (AWG 16)	25,1	540,0	886
064 1325 011	3 G 2,5 (AWG 14)	8,6	75,0	123
064 1425 011	4 G 2,5 (AWG 14)	9,3	100,0	153
064 1525 011	5 G 2,5 (AWG 14)	10,2	125,0	187
064 1725 011	7 G 2,5 (AWG 14)	12,0	175,0	255
064 1122 511	12 G 2,5 (AWG 14)	18,7	300,0	494

Ytterligare dimensioner på begäran.