

EUROFLEX 7240 SK-C-TPE UL/CSA



Info

Kraft och kontrollkabel • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • kemikaliebeständig • UV-beständig • Köldbaständig • Mikrobbeständig

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skärmad kraft och kontrollkabel för förläggning inom- och utomhus i kabelsläpkedjor och i andra rörliga applikationer där höga krav ställs. Lämplig för användning inom livsmedelsindustri, kemisk industri, tvätthallar och tung industri.

UPPBYGGNAD

Ledarisolering: Pelon Ledarfärg: Svart, siffermärkt Innermantel: TPE Skärm: Förtent koppartråd Ytermantel: TPE Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 1000 V Provspänning: 3000V Minsta böjradie fast förläggning: 3 x d Minsta böjradie rörl. förläggning: 5 x d Åksträcka: Max 400m Acceleration: Max 100m/s² Böjningscykler: Upp till 10 miljoner Temp. område fast förläggning: -40°C / +100°C (UL: 90°C) Temp. område rörl förläggning: -30°C / +100°C (UL: 90°C) Oljebeständighet: EN 60811-404 4 h +100°C Brandklass: IEC 60332-1, flambeständighetstest FT1

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre diameter +/-5%	Cu-tal kg/km	Vikt
064 1027 511		2 x 0,75	7,5	31	70
064 1037 511		3 G 0,75	8	40	84
064 1047 511		4 G 0,75	8,2	48	92
064 1057 511		5 G 0,75	8,8	57	110
064 1077 511		7 G 0,75	10,3	76	138
064 1127 511		12 G 0,75	14,8	143	270
064 1187 511		18 G 0,75	17,9	200	381
064 1257 511		25 G 0,75	19	284	490
064 1367 511		36 G 0,75	22,8	384	695
064 1427 511		42 G 0,75	24,6	441	779
064 1021 011		2 x 1	7,7	37	78
064 1031 011		3 G 1	8	48	90
064 1041 011		4 G 1	8,7	59	109
064 1051 011		5 G 1	9,3	72	127
064 1071 011		7 G 1	11,1	95	161
064 1703 397		12 G 1	15,2	179	310
064 1703 403		18 G 1	18,7	249	451
064 1703 410		25 G 1	21,1	354	611
064 1703 414		36 G 1	24,7	486	836
064 1703 417		42 G 1	26,6	554	963
064 1031 511		3 G 1,5	9,1	67	120
064 1041 511		4 G 1,5	9,7	83	142
064 1051 511		5 G 1,5	10,4	100	166
064 1071 511		7 G 1,5	12,3	134	218
064 1703 431		12 G 1,5	18,3	249	436
064 1703 437		18 G 1,5	21,6	382	614
064 1703 444		25 G 1,5	24,6	501	837
064 1703 455		36 G 1,5	30,8	732	1275
064 1703 458		42 G 1,5	32,6	839	1454
064 1032 511		3 G 2,5	10,4	100	167
064 1042 511		4 G 2,5	11,4	128	196
064 1052 511		5 G 2,5	12,3	155	244
064 1072 511		7 G 2,5	15,1	230	359
064 1703 470		12 G 2,5	21,7	413	670
064 1703 476		18 G 2,5	27,9	592	973

Ytterligare dimensioner på begäran.