EUROFLEX® 7610 SK TPE C UL

Info

Enkelledare • förbindningskabel • anslutningskabel • skärmad • dubbelisolerad enkelledare • halogenfri • den skärfasta och adhesionsfria yttermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier • UL/CSA-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	För kabelsläpkedjor • klarar höga mekaniska belastningar • industriell drift med nötande påfrestningar • höga krav på oljebeständighet
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolation: TPE Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: TPE Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 600/1000 V (1000 V UL/CSA) Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område fast förläggning: – 50°C/+80°C rörlig förläggning: – 40°C/+80°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: UL/CSA, FT 1 Godkännanden: SS EN 60204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
782 3020 011	2,5	6,1	37,0	58
782 3040 011	4,0	6,7	54,0	78
782 3060 011	6,0	7,5	75,0	114
782 3060 111	10,0	8,4	116,0	160
782 3060 211	16,0	10,1	179,0	238
782 3060 311	25,0	12,0	272,0	348
782 3060 411	35,0	13,6	390,0	483
782 3060 511	50,0	15,0	541,0	639
782 3060 611	70,0	15,7	744,0	880
782 3060 711	95,0	20,5	1028,0	1109
782 3060 811	120,0	22,6	1277,0	1410
782 3060 911	150,0	24,0	1572,0	1736