

EUROFLEX® 9YSL(ST)CY-J EMC UL/CSA



Info

Servokabel • transparent • dubbelskärmad • färgmärkta ledare • låg driftkapacitans • UL/CSA

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Driftsystem för frekvensomriktare • främst avsedd för fast förläggning • torra, fuktiga och våta utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar, kl.5 Ledarisation: Polypropylen (PP) Ledarfärg: Färgmärkta enl. DIN VDE 0293-308. Skärm - Dubbelskärm: alufolie och förtent kopparfläta Ytermantel: PVC Färg: Transparent

SPECIFIKATION

Driftspänning IEC: 600/1000 V Driftspänning UL/CSA: 1000V Provspänning: 4000 V Max.
ledningstemp: +90°C Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d rörlig förläggning: 15 x d Temp.
område fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: - 5°C/+80°C Oljebeständighet: God
Brandklass: IEC 60332-1, FT1, VW-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE, UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ±5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
053 4004 250	4 G 2,5	10,1	133	181
053 4004 400	4 G 4	11,7	213	253
053 4004 600	4 G 6	13,5	298	353
053 4004 601	4 G 10	16,5	460	560
053 4004 602	4 G 16	20	707	844
053 4004 603	4 G 25	24,5	1100	1284
053 4004 604	4 G 35	27,9	1542	1730
053 4004 605	4 G 50	33,9	2206	2502
053 4004 606	4 G 70	39,7	3002	3425
053 4004 607	4 G 95	44,8	4004	4539
053 4004 608	4 G 120	47,8	5108	5489
053 4004 609	4 G 150	53,3	6225	6851
053 4004 610	4 G 185	59,3	7568	7999
053 4004 611	4 G 240	68	9940	10399