

EUROFLEX® ETHERNET CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, CAT.7, CAT.7A UL/CSA, HÖGFLEXIBEL



Info

Ethernet-kabel för industriell signalöverföring. God oljebeständighet. UV-beständig

För högflexibel förläggning

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Ethernet-kabel i silikonfritt utförande och för snabbanslutning (FC)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Högflexibel kabel för signalöverföring av digitala/analog signaler för industriell ethernet, ICT nätverk samt PROFINET. Lämplig för kabelsläpkedjor och robot applikationer
UPPBYGGNAD	Ledare: Förtent koppar (7-trådig) alt. blank koppar (19-trådig) Ledarisation: Polyolefin Ledarfärg: Vit/Blå-Blå, Vit/Orange-Orange, Vit/Grön-Grön, Vit/Brun-Brun. (Vit-Blå, Vit-Orange, Vit-Grön, Vit-Brun som FTP) Skärm: Förtent kopparfläta och aluminiumfolie. Torsion förtent kopparfläta Yttermantel: PUR Färg: Se artikel
SPECIFIKATION	Driftspänning: 125V (ej för starkström) Impedans: 100 +/- 15Ω Kapacitans: Nom. 48 nF/km Minsta böjradie: fast förläggning: 5 x d rörlig förläggning: 7,5 x d < 3mVW*, 15 x d ≥ 3mVW* FC= Fast connect Torsion: TORSION: ± 180°/m Temp. område: fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: -30°C/+70°C Halogenfri: IEC 60754-1 (FRNC typerna) Godkännande: UL/CSA

BESKRIVNING

Artikelnummer	Typ	Ledarantal x AWG	Yttre diameter +-5%	Färg	Cu-tal	Vikt kg/km
INDUSTRIEL ETHERNET - Trailing FRNC						
996 2003 757	SK-C-PUR S/UPT Cat. 5e	4 X 2 X AWG 26/19	6,3	Blå	35,0	47,0
INDUSTRIEL ETHERNET - Trailing FRNC UL/CSA						
996 2003 758	SK-C-PUR SF/UTP Cat. 5e	4 X 2 X AWG 26/19	6,8	Grön	35,0	54,0
996 4422 604	FC SK-C-PUR SF/UTP Cat. 6	4 X 2 X AWG 26/19	7,8	Grön	35,0	74,0
996 3422 604	SK-C-PUR S/FTP Cat. 6A	4 X 2 X AWG 26/7	7,8	Grön	35,0	66,0
996 2003 761	SK-C-PUR S/FTP Cat. 7	4 X 2 X AWG 26/7	8,4	Grön	35,0	61,0
996 7422 604	SK-C-PUR U/STP Cat. 7A	4 X 2 X AWG 26/19	8,6	Grön	35,0	80,0
INDUSTRIAL ETHERNET - Torsion FRNC UL/CSA						
996 2003 762	3D-C-PUR SF/UTP Cat. 5e	4 X 2 X AWG 26/19	6,9	Grön	35,0	55,0
996 2003 885	3D-C-PUR SF/UTP Cat. 5e	4 X 2 X AWG 26/19	6,9	Svart	35,0	55,0
996 2003 763	3D-C-PUR U/STP Cat. 6A	4 X 2 X AWG 26/19	8,4	Grön	39,0	72,0
996 6422 604	3D-C-PUR U/STP Cat. 7A	4 X 2 X AWG 26/19	8,6	Grön	39,0	80,0
INDUSTRIAL ETHERNET - Festoon FRNC UL/CSA						
996 2003 766	HF-C-PUR U/STP Cat. 6A	4 X 2 X AWG 26/19	8,4	Grön	39,0	72,0
996 5422 604	HF-C-PUR U/STP Cat. 7A	4 X 2 X AWG 26/19	8,6	Grön	39,0	80,0
INDUSTRIAL ETHERNET - Reeling FRNC UL/CSA						
996 2003 769	HF-C-PUR U/STP Cat. 6A	4 X 2 X AWG 26/19	10,3	Svart	39,0	109,0
996 2003 770	HF-C-PUR U/STP Cat. 7A	4 X 2 X AWG 26/19	10,7	Svart	39,0	117,0