

EUROFLEX® F-C-PUR-HF



Info

Kraft och kontrollkabel • skärmad • PUR • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • UV-beständig • köldbäständig • halogenfri

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraft och kontrollkabel för förläggning inom- och utomhus. Lämplig för användning på traverser, kranar och i släpkedjor och i rörliga applikationer. EMC-anpassad

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar, Klass 5 Ledarisolering: Polyester Ledarfärg 2-5 ledare: Färgmärkta > 6-ledare: Svart, siffermärkt Centrum: Textilfläta Innermantel (kablar med 2-5 ledare samt partvinnade kablar): PUR Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PUR Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,6/1 kV Provspänning: 2,5 kV Minsta böjradie Fast förläggning: 6 x d Rörlig förläggning: 7,5 x d Hastighet: Max 240m/min i kabelvagnar Temp. område fast förläggning: -50°C/+90°C rörlig förläggning: -40°C/+90°C Max. ledartemp. +90°C Oljebeständighet: EN 60811-2-1 Brandklass: IEC 60332-1-2 Standard: DIN VDE 0250

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
152 0042 100		4 x (2x1)	16,6	206	350
152 0062 100		6 x (2x1)	19,7	265	480
152 0022 150		2 x (2x1,5)	15,8	193	280
152 0032 150		3 x (2x1,5)	17,8	221	350
152 0004 150		4 G 1,5	11,4	118,0	240
152 0005 150		5 G 1,5	11,5	132,0	225
152 0007 150		7 G 1,5	11,5	192,0	220
152 0012 150		12 G 1,5	15,6	250,0	350
152 0018 150		18 G 1,5	15,6	341,0	420
152 0022 250		2 x (2x2,5)	17,8	215	340
152 0032 250		3 x (2x2,5)	18,1	245	390
152 0004 250		4 G 2,5	12,7	157,0	250
152 0005 250		5 G 2,5	13,4	190,0	280
152 0012 250		12 G 2,5	18,0	370,0	530
152 0018 250		18 G 2,5	18,2	621,0	650
152 0004 400		4 G 4	14,2	221,0	330
152 0005 400		5 G 4	14,4	277,0	345
152 0004 600		4 G 6	15,7	300,0	420
152 0004 601		4 G 10	19,0	454,0	640
152 0004 602		4 G 16	21,9	694,0	940
152 0001 603		1 x 25	10,9	310,0	330
152 0004 603		4 G 25	25,4	1050,0	1370
152 0001 604		1 x 35	12,9	406,0	430
152 0004 604		4 G 35	30,6	1444,0	1880
152 0001 605		1 x 50	16,0	550,0	610
152 0004 605		4 G 50	36,3	2124,0	2550
152 0001 606		1 x 70	17,7	747,0	810

152 0001 607	1 x 95	19,8	1012,0	1030
152 0001 608	1 x 120	22,1	1306,0	1320
152 0001 609	1 x 150	23,8	1613,0	1650
152 0001 610	1 x 185	26,4	1903,0	2000
152 0001 611	1 x 240	29,3	2474,0	2490

Ytterligare dimensioner på begäran.