

# EUROFLEX® FBL IEC



## Info

Elektronikkabel • oskärmad • kan fås som LSOH (Low Smoke Zero Halogen) • ytterligare ledarantal, färger och rastermått kan fås på begäran

## MER INFORMATION

### BESKRIVNING

Flatbandkabel, elektronik, regnbågsfärgad enl. IEC-färgkod

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Elektronik • signalteknik

### UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: enl. IEC; 1-brun, 2-röd, 3-orange, 4-gul, 5-grön, 6-blå, 7-violett, 8-grå, 9-vit, 10-svart, därefter färgupprepning Raster:  $1,27 \pm 0,05$  mm  
Diameter: 1,00 mm

### SPECIFIKATION

Driftspänning: < 300 V Provspänning: 1500 V Ledarresistens: < 216  $\Omega$ /km Kapacitans: < 60 nF/km  
Temp. område: - 30°C/+105°C Brandklassad: UL 94 VW-1 Godkännanden: UL/CSA, VDE, RoHS, CE

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | Ledarantal<br>x AWG | Trådantal<br>x ø mm |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 306 0010 428  | 4 x AWG 28          | 7x 0,127            |
| 306 0010 628  | 6 x AWG 28          | 7x 0,127            |
| 306 0010 828  | 8 x AWG 28          | 7x 0,127            |
| 306 0011 028  | 10 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0011 228  | 12 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0011 428  | 14 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0011 628  | 16 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0012 028  | 20 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0012 428  | 24 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0012 528  | 25 x AWG 28         | 7x 0,127            |
| 306 0012 628  | 26 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0013 028  | 30 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0013 428  | 34 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0013 628  | 36 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0014 028  | 40 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0015 028  | 50 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0016 028  | 60 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0016 428  | 64 x AWG 28         | 7 x 0,127           |
| 306 0011 026  | 10 x AWG 26         | 7 x 0,16            |
| 306 0011 626  | 16 x AWG 26         | 7 x 0,16            |
| 306 0012 026  | 20 x AWG 26         | 7 x 0,16            |
| 306 0012 626  | 26 x AWG 26         | 7 x 0,16            |
| 306 0013 426  | 34 x AWG 26         | 7 x 0,16            |