

EUROFLEX® FLGÖU



Info

Hängkabel • oskärmad • oljebeständig • silikonfri

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hissar • kranar

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar, DIN VDE 0295 kl 6 resp. IEC 60228 kl 6 Max. ledartemp. +90°C
Ledarisolation: Gummi Ledarfärg 2-5 ledare: Färgmärkta > 6-ledare: Svart, siffermärkt
Yttermantel: Gummi Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie Fast förläggning: 12,5 x d Rörlig förläggning: 12,5 x d Temp. område fast förläggning: -40°C/+80°C rörlig förläggning: -25°C/+80°C
Hänghöjd: Max 80 m Åk hastighet Max. 1,6 m/s Oljebeständighet: God, enligt EN 60811-2-1
Brandklass: IEC 60 332-2-1 Godkännanden: DIN VDE 0250

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 10%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
146 0007 100		7 G 1	13,6	72,0	195
146 0012 100		12 G 1	19,0	126,0	366
146 0016 100		16 G 1	17,7	157,0	407
146 0018 100		18 G 1	19,4	194,0	427
146 0024 100		24 G 1	23,4	261,0	586
146 0036 100		36 G 1	25,8	400,0	774
146 0004 150		4 G 1,5	11,0	62,0	144
146 0005 150		5 G 1,5	12,5	78,0	174
146 0007 150		7 G 1,5	14,5	110,0	239
146 0008 150		8 G 1,5	15,6	117,0	273
146 0009 150		9 G 1,5	16,5	140,0	292
146 0012 150		12 G 1,5	20,9	182,0	471
146 0018 150		18 G 1,5	21,2	288,0	555
146 0024 150		24 G 1,5	25,0	374,0	728
146 0004 250		4 G 2,5	13,1	103,0	204
146 0007 250		7 G 2,5	16,4	189,0	346
146 0012 250		12 G 2,5	24,6	341,0	784
146 0018 250		18 G 2,5	24,6	463,0	806
146 0024 250		24 G 2,5	28,5	589,0	1081

Ytterligare dimensioner på begäran.