

EUROFLEX® FYMYTW



Info

Hängkabel • oskärmad • dubbla vajrar • silikonfri

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Hängkabel med 2 vajrar i stål

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hängkabel för t.ex manöverdon på traverser och kranar

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar klass 5 Ledarisation: Termoplast Ledarfärg: Siffermärkt
Ytermantel: PVC, Svart Bärlina: 2st stål vajrar i manteln

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500V Provspänning: 2kV Böjradie: 12 x d Temp. område: fast förläggning:
-25°C/ + 60°C rörlig förläggning: -25°C/ + 60°C Max. ledartemp. + 70°C Brandklass: IEC 60332-1

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø (min-max)	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km	Dragbrottsgräns N
148 3000 020	12 G 1	12,5 (19,5) - 15,5 (28,5)	115	408	1400
148 3000 024	18 G 1	15,5 (22,7) - 17,6 (33,4)	173	590	1400
148 3000 027	25 G 1	17,5 (27,0) - 21,8 (37,5)	240	751	1400
148 0008 150	8 G 1,5	11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)	115	419	1400
148 0012 150	12 G 1,5	12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)	173	515	1400
148 3000 025	20 G 1,5	15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)	288	798	1400
148 3000 031	5 X 1,5	9,0 (18,0) - 14,3 (23,3)	77	349	1400
148 3000 033	8 X 1,5	11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)	115	419	1400
148 3001 209	12 X 1,5	12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)	173	515	1400
148 3000 023	16 X 1,5	14,5 (22,7) - 18,5 (32)	230	594	1400
148 3000 026	20 X 1,5	15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)	288	798	1400