

# EUROFLEX® KYSTY



## Info

Styrkabel • oskärmad • oljebeständig • köldbändig • samtliga ledare är slagna runt den gemensamma bärlinan som fungerar som drag avlastning då kabeln anslutes fritt hängande

## MER INFORMATION

### BESKRIVNING

Rund hängkabel, PVC, siffermärkta ledare

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hissar • kranar • traverser

### UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Bärlina: Hampa  
Banding: Textilband Ytermantel: PVC Färg: Svart

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område fast  
förläggning: - 15°C/+70°C rörlig förläggning: - 15°C/+70°C Max hänghöjd: 60m  
Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: RoHS, CE

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | Ledarantal<br>x area mm <sup>2</sup> | Yttre Ø<br>± 5% | Cu-tal<br>kg/km | Vikt<br>kg/km |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 148 0009 100  | 9 G 1,0                              | 14,2            | 86,4            | 310           |
| 148 0012 100  | 12 G 1,0                             | 16,0            | 115,2           | 346           |
| 148 0018 100  | 18 G 1,0                             | 16,3            | 173,0           | 395           |
| 148 0024 100  | 24 G 1,0                             | 19,0            | 230,0           | 537           |
| 148 0030 100  | 30 G 1,0                             | 21,4            | 288,0           | 657           |
| 148 0036 100  | 36 G 1,0                             | 24,0            | 345,6           | 859           |