EUROFLEX® KYSTY

Info

Styrkabel • oskärmad • oljebeständig • köldbeständig • samtliga ledare är slagna runt den gemensamma bärlinan som fungerar som drag avlastning då kabeln anslutes fritt hängande

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Rund hängkabel, PVC, siffermärkta ledare
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Hissar • kranar • traverser
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt Bärlina: Hampa Bandering: Textilband Yttermantel: PVC Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område fast förläggning: – 15°C/+70°C rörlig förläggning: – 15°C/+70°C Max hänghöjd: 60m Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm2	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
148 0009 100	9 G 1,0	14,2	86,4	310
148 0012 100	12 G 1,0	16,0	115,2	346
148 0018 100	18 G 1,0	16,3	173,0	395
148 0024 100	24 G 1,0	19,0	230,0	537
148 0030 100	30 G 1,0	21,4	288,0	657
148 0036 100	36 G 1,0	24,0	345,6	859