

EUROFLEX® LAN ETHERNET



Info

LAN kabel Cat 6 / Cat 7 • skärmad • halogenfri • partvinnad • fast förläggning • övrig teknisk information på begäran

BESKRIVNING:

Färgkoder:

Färgkod 1: vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun

Färgkod 2: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun

Skärmuppbyggnad:

F/UTP: Gemensam skärm av alufolie

F/FTP: Gemensam skärm av alufolie + parskärmad med alufolie

U/UTP: Utan gemensam skärm men parskärmad med alufolie

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta + parskärmad med alufolie

SF/UTF: Gemensam skärm av kopparfläta samt alufolie

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Nätverkskabel, halogenfri
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Dataöverföring • nätverk
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank eller förtent koppar Ledarisation: PE Ledarfärg: Se färgkod Skärm: Alufolie och/eller förtent kopparfläta Yttermantel: LSZH (FRNC) PVC på begäran Färg: Gul, orange eller grå
SPECIFIKATION	Driftspänning: Max 100 V Provspänning: 700 V Minsta böjradie: 8 x d Temp. område: fast förläggning: - 20°C/+60°C rörlig förläggning: 0°C/+50°C < Impedans: Ca 100 ohm Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Typ	Färgkod	Ledarantal x area mm ²	Färg	Yttre diameter +-5%	Cu-tal	Vikt kg/km
994 1142 206	CAT.7a 1500 MHz S/FTP FRNC	1	4x2xAWG22/1	Gul	8,4	42	73
994 1242 206	CAT.7a 1200 MHz S/FTP FRNC	1	4x2xAWG22/1	Gul	7,9	42	73
994 1422 308	CAT.7a 1000 MHz S/FTP FRNC	1	4x2xAWG23/1	Orange	7,6	26	60
995 1142 308	CAT.6a 500 MHz F/FTP FRNC	1	4x2xAWG23/1	Orange	7,4	22	58
995 1242 308	CAT.6a 500 MHz U/FTP FRNC	1	4x2xAWG23/1	Orange	7,3	22	54
995 1342 308	CAT.6a 500 MHz F/UTP FRNC	2	4x2xAWG23/1	Orange	7,3	21	60
995 0142 403	CAT.6 350 MHz F/UTP FRNC	2	4x2xAWG24/1	Grå	7,2	19	55
994 0142 608	CAT.7 1000 MHz S/FTP FRNC Flex	2	4x2xAWG26/7	Orange	6,2	22	41
994 0242 608	CAT.7 600 MHz S/FTP FRNC Flex	2	4x2xAWG26/7	Orange	6,2	22	41
995 0142 608	CAT.6 500 MHz U/FTP FRNC Flex	1	4x2xAWG26/7	Orange	5,9	14	37