

EUROFLEX® LI2YCYV



Info

Elektronik- och datakabel • skärmad • UV-beständig • markförläggning • låg kapacitans • partvinnad • RS422/RS485 • PE/PVC

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik- datakabel med låg kapacitans för fast installation inomhus, utomhus och i mark. För snabba datasystem upp till 10 Mbit/sekund.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar klass 2 Ledarisation: PE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning (peak): 500 V Induktans: 0,4 mH/km Driftkapacitans: 75nF/km Provspänning: 1000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område: -30°C/+80°C Brandklass: IEC 60332-1-2

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
314 0222 211		2 x 2 x 0,22	6,4	20	49
314 0422 211		4 x 2 x 0,22	7,9	31	76
314 0223 411		2 x 2 x 0,34	6,9	29	58
314 0323 411		3 x 2 x 0,34	7,7	38	76
314 0423 411		4 x 2 x 0,34	8,6	47	95
314 0823 411		8 x 2 x 0,34	10,8	78	158
314 0125 011		1 x 2 x 0,5	6,2	28	48
314 0225 011		2 x 2 x 0,5	8,3	37	81
314 0425 011		4 x 2 x 0,5	10,2	60	127
314 0825 011		8 x 2 x 0,5	12,5	106	205
314 1025 011		10 x 2 x 0,5	14,7	148	269
314 0121 011		1 x 2 x 1	7,3	42	74
314 0221 011		2 x 2 x 1	9,8	64,2	120
314 0421 011		4 x 2 x 1	12,3	132	203