

EUROFLEX® LSOH



Info

Kraft o styrkabel • oskärmad • silikonfri • för fast eller rörligt montage

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Flatkabel, halogenfri

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flatkabel för användning på hissar, traverser och kranar inne såväl som ute

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank koppar Ledarisation: Halogenfri specialblandning Ledarfärg: 2-5 ledare:
Färgmärkta > 6-ledare: Svart, siffermärkt Yttermantel: Polyolefin Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 1 mm² 300/500V, >1,5mm² 0,6/1kV Provspänning: 2500V Minsta böjradie: 10 x d
Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C Temp. område rörlig förläggning: - 25°C/+70°C
Max ledartemp. : +90°C Max hastighet: 1,6 m/s Max häng höjd: 35m Godkännande / Standard:
Motsv. DIN VDE 0250, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre diameter +-5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
159 3000 734	24 G 1	4,4 X 64,8 - 5,1 X 71,7	230,4	630
159 1004 150	4 G 1,5	5,1 X 14,7 - 5,8 X 16,9	58	110
159 3000 715	8 G 1,5	5,1 X 26,8 - 5,8 X 30,5	115	220
159 3000 716	12 G 1,5	5,1 X 40,3 - 5,8 X 43,6	175	320
159 3000 717	4 G 2,5	5,2 X 17,4 - 6,0 X 19,2	96	170
159 3000 718	8 G 2,5	5,2 X 32,4 - 6,0 X 35,6	192	330
159 3000 719	12 G 2,5	5,2 X 48,0 - 6,0 X 52,3	290	490
159 3000 720	4 G 4	6,3 X 20,8 - 7,5 X 23,4	154	250
159 3000 721	4 G 6	7,4 X 23,2 - 8,1 X 26,6	230	330
159 3000 722	4 G 10	9,2 X 28,3 - 10,0 X 30,6	384	550
159 3000 723	4 G 16	10,0 X 32,3 - 11,6 X 36,9	615	800
159 3000 971	4 G 25	12,1 X 40,7 - 12,9 X 43,3	960	1350
159 3000 724	4 G 35	13,5 X 46,0 - 14,5 X 49	1344	1800
159 3000 972	4 G 50	17,6 X 55,2 - 18,8 X 58,8	1920	2400