

EUROFLEX® MULTIBUS & INTERBUS 100 - 120 Ω



Info

MULTIBUS som fältbusskabel för användning i en mängd olika fältbussystem eller INTERBUS som skärmad remote bus cable (Typ RBC).

För fast och flexibel förläggning

MER INFORMATION

BESKRIVNING

MULTIBUS & INTERBUS kabel i silikonfritt utförande.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar, kl 5 BUS ledarisation; Polyolefin Strömförsörjning ledarisation; PVC Ledaridentifikation BUS: enligt DIN 47100 Strömförsörjning: röd, blå, gröngul
Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Violet

SPECIFIKATION

Driftspänning BUS: 250V (ej för starkström) Strömförsörjning: 500V Provspänning: 1,5 kV
Driftkapacitans: Nom. 60nF/km Impedans: Multibus 100 – 120, Interbus 100 Ω +/- 15 Ω Max
kabelldängd enligt PNO-specifikation: MULTIBUS: 93,75 kbit/s max. 1 200 m, 187,5 kbit/s max. 1 000 m, 500 Mbit/s max. 400 m 1,5 Mbit/s max. 200 m, 12 Mbit/s max. 100 m INTERBUS: 0,5 Mbit/s max. 400 m Minsta böjradie: Fast förläggning: 7,5 x d Rörlig förläggning: 15 x d Temp. område: -40°C / +80 °C fast förläggning -10°C / +70 °C rörlig förläggning Godkännanden: DESINA, RoHS, LABS-/silikonfri, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Typ	Ledarantal x area mm2	Färg	Yttre diameter +-5%	Cu-tal	Vikt kg/km
MULTIBUS - DESINA						
118 2003 662	C-PVC	1 X 2 X 0,22	violet	5,7	19	38,0
118 0022 022	C-PVC	2 X 2 X 0,22	violet	7,0	29	45,0
INTERBUS - DESINA						
118 2003 664	(RBC) C-PVC	3 X 2 X 0,22	violet	7,0	38	62,0
118 2003 665	(INBC) C-PVC	3 X 2 X 0,22 + 3 G 1	violet	7,7	70	85,0