

# EUROFLEX® N-BK 0,6/1KV



## Info

Kraft- och styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare • UV-beständig

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraft och styrkabel • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner • avsedd för fast och flexibel förläggning inomhus och utomhus • Vid förläggning utomhus skall temperaturområdet beaktas

### UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Ytermantel: PVC Färg: Svart, RAL 9005

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: fast förläggning: 4 x d rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: - 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
016 0002 075	2 x 0,75	6,6	14,4	62
016 0003 075	3 G 0,75	7,0	21,6	73
016 0004 075	4 G 0,75	7,6	28,8	89
016 0005 075	5 G 0,75	8,4	36,0	111
016 0007 075	7 G 0,75	9,3	50,4	140
016 0012 075	12 G 0,75	12,3	86,4	240
016 0018 075	18 G 0,75	14,5	130,0	340
016 0025 075	25 G 0,75	17,4	180,0	475
016 0002 100	2 x 1	7,0	19,2	73
016 0003 100	3 G 1	7,3	28,8	83
016 0004 100	4 G 1	8,2	38,4	108
016 0005 100	5 G 1	9,2	48,0	136
016 0007 100	7 G 1	9,9	67,2	166
016 0012 100	12 G 1	13,0	115,0	281
016 0018 100	18 G 1	15,7	173,0	405
016 0025 100	25 G 1	18,8	240,0	554
016 0002 150	2 x 1,5	8,2	28,8	99
016 0003 150	3 G 1,5	8,6	43,2	110
016 0004 150	4 G 1,5	9,6	57,6	140
016 0005 150	5 G 1,5	10,7	72,0	170
016 0007 150	7 G 1,5	11,6	101,0	220
016 0012 150	12 G 1,5	15,5	173,0	412
016 0018 150	18 G 1,5	18,6	259,0	546
016 0025 150	25 G 1,5	22,1	360,0	771
016 0003 250	3 G 2,5	10,0	72,0	175
016 0004 250	4 G 2,5	11,0	96,0	220
016 0005 250	5 G 2,5	12,5	120,0	251
016 0007 250	7 G 2,5	13,7	168,0	331
016 0012 250	12 G 2,5	18,3	288,0	553
016 0004 400	4 G 4	13,7	154,0	310
016 0005 400	5 G 4	15,2	192,0	400
016 0004 600	4 G 6	15,5	230,0	428
016 0005 600	5 G 6	17,3	288,0	583
016 0004 601	4 G 10	18,2	384,0	668
016 0004 602	4 G 16	21,6	614,0	1109
016 0004 603	4 G 25	26,4	960,0	1623
016 0004 604	4 G 35	29,1	1344,0	2415
016 0004 605	4 G 50	35,6	1920,0	3390

Ytterligare dimensioner på begäran.