

EUROFLEX® N2XCH



Info

Kraftkabel koppar • halogenfri • 0,6/1kV

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Halogenfri kraftkabel lämplig för fast förläggning inomhus i luft eller ingjuten

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank entrådig koppar kl.1 (1,5-16mm²), blank flertrådig kl.2 koppar (>16mm²)

Ledarisolation: XLPE 2XI1 Ledarfärg: Färgmärkta enligt VDE 0293-308 Yttermantel: HM4 Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,6/ 1kV Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 15 x d Max. ledningstemp.: +90°C
Temp. område: -30°C/+70°C Förläggningstemp.: -5°C/+70°C Brandklass: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (cat C), IEC 61034, IEC 60754 Godkännanden: B2ca / VDE 0276-604

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
998 4440 011	4 X 4/4	14,0	200,0	411
998 4460 011	4 X 6/6	16,0	297,0	527
998 4460 111	4 X 10/10	19,0	504,0	762
998 4460 211	4 X 16/16	21,0	796,0	1139
998 4460 311	4 X 25/16	25,0	1142,0	1634
998 4460 411	4 X 35/16	27,5	1526,0	2080
998 4460 511	4 X 50/25	31,0	2203,0	2790
998 4460 611	4 X 70/35	35,5	3082,0	3550
998 4460 711	4 X 95/50	39,0	4208,0	4800
998 4460 811	4 X 120/70	44,0	5388,0	6556
998 4460 911	4 X 150/70	49,0	6540,0	7904
998 4461 011	4 X 185/95	53,0	8159,0	9950
998 4461 111	4 X 240/120	59,0	10546,0	12912

Ytterligare dimensioner på begäran.