

EUROFLEX® N2XH-FLEX



Info

Kraftkabel koppar • halogenfri • 0,6/1kV

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Halogenfri kraftkabel för fast förläggning inomhus, utomhus och i mark

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig elektrolytisk koppar kl.5 Ledarisation: XLPE / polyolefin Ledarfärg: Färgmärkta enligt HD 308 Fyllnad: Bly- och halogenfri blandning Yttermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Svart, med metermärkning

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,6/ 1kV Minsta böjradie: 5 x d Temp. område: -40°C/+70°C Brandklass: EN 50575, IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-C, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60092-353 Godkännanden: B2ca-s1a,d1,a1 / KEMA-KEUR / CEBEC / DNV / Bureau Veritas / CE / RoHS

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km
998 4325 011	3G2,5	12,1	210
998 4340 011	3G4	12,2	240
998 4360 011	3G6	13,4	315
998 4360 111	3G10	14,8	450
998 4360 211	3G16	16,8	645
998 4360 311	3G25	21,4	1020
998 4360 411	3G35	23,8	1345
998 4360 511	3G50	27,2	1825
998 4360 611	3G70	30,3	2470
998 4415 011	4G1,5	11,7	185
998 4425 011	4G2,5	12,2	225
998 4440 011	4G4	13,2	290
998 4460 011	4G6	14,7	385
998 4460 111	4G10	16,3	565
998 4460 211	4G16	18,8	815
998 4460 311	4G25	23,8	1275
998 4460 411	4G35	25,9	1700
998 4460 511	4G50	30,1	2310
998 4460 611	4G70	34,8	3185

998 4515 011	5G1,5	13,1	235
998 4525 011	5G2,5	14,4	300
998 4540 011	5G4	14,8	360
998 4560 011	5G6	16,3	470
998 4560 111	5G10	18,0	685
998 4560 211	5G16	20,9	1000
998 4560 311	5G25	25,9	1550
998 4560 411	5G35	28,3	2050
998 4560 511	5G50	33,7	2840
998 4560 611	5G70	38,6	3905

Ytterligare dimensioner på begäran.