EUROFLEX® N2XH-J

Info

Kraftkabel koppar • halogenfri • 0,6/1kV

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Halogenfri kraftkabel lämplig för fast förläggning inomhus i luft eller ingjuten
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank entrådig koppar kl.1 (1,5-16mm2), blank flertrådig kl.2 koppar (>16mm2) Ledarisolation: XLPE 2XI1 Ledarfärg: Färgmärkta enligt VDE 0293-308 Yttermantel: HM4 Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 0,6/ 1kV Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 15 x d Max. ledningstemp.: +90°C Temp. område: -40°C/+70°C Förläggningstemp.: -5°C/+70°C Brandklass: DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (cat C), IEC 61034, IEC 60754 Godkännanden: B2ca / VDE 0276-604

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
998 3340 011	3 G 4	11,5	115,0	291
998 3440 011	4 G 4	13,0	154,0	352
998 3540 011	5 G 4	14,0	192,0	413
998 3360 011	3 G 6	12,8	173,0	371
998 3460 011	4 G 6	13,8	230,0	454
998 3560 011	5 G 6	14,5	288,0	536
998 3360 111	3 G 10	14,5	288,0	523
998 3460 111	4 G 10	16,2	384,0	647
998 3560 111	5 G 10	17,5	480,0	776
998 3360 211	3 G 16	16,8	461,0	773
998 3460 211	4 G 16	18,4	614,0	964
998 3560 211	5 G 16	20,0	768,0	1165
998 3460 311	4 G 25	25,0	960,0	1446
998 3560 311	5 G 25	26,5	1200,0	1766
998 3460 411	4 G 35	27,4	1344,0	1906
998 3560 411	5 G 35	30,0	1680,0	2155
998 3460 511	4 G 50	28,0	1920,0	2530
998 3560 511	5 G 50	35,0	2400,0	2569
998 3460 611	4 G 70	35,0	2688,0	3418
998 3560 611	5 G 70	40,0	3360,0	3621
998 3460 711	4 G 95	37,5	3648,0	4574
998 3560 711	5 G 95	45,0	4560,0	5438
998 3460 811	4 G 120	43,0	4608,0	5300
998 3560 811	5 G 120	48,0	5760,0	6774
998 3460 911	4 G 150	47,0	5760,0	6350
998 3461 011	4 G 185	51,5	7104,0	7800

998 3461 111	4 G 240	55,5	9216,0	10300

Ytterligare dimensioner på begäran.