

EUROFLEX® NAYY



Info

Kraftkabel • PVC • UV- och väderbeständig

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraftkabel lämplig för förläggning utomhus, i mark och i vatten.

UPPBYGGNAD

Ledare: Entrådig eller flertrådig aluminium Ledarisation: PVC Ledarfärg: Färgmärkta enligt VDE 0293-308 Yttermantel: PVC Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,6/ 1kV (DC 1,5kV) Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 12 x d Max.
ledningstemp.: +70°C Max. temp. område: +70°C Brandklass: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Godkännanden: Eca / VDE 0276-603

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Al-tal kg/km	Vikt kg/km
998 2560 111	5 G 10	19,3	145,0	585
998 2460 211	4 G 16	24,0	186,0	750
998 2560 211	5 G 16	22,5	232,0	938
998 2460 311	4 G 25	25,0	290,0	950
998 2560 311	5 G 25	27,1	362,5	1188
998 2460 411	4 G 35	28,1	406,0	1120
998 2560 411	5 G 35	30,2	507,5	1375
998 2460 511	4 G 50	29,5	580,0	1151
998 2560 511	5 G 50	36,2	725,0	1720
998 2460 611	4 G 70	35,0	812,0	1549
998 2560 611	5 G 70	44,0	1015,0	2240
998 2460 711	4 G 95	39,0	1102,0	2030
998 2560 711	5 G 95	47,0	1378,0	3060
998 2460 811	4 G 120	43,0	1392,0	2400
998 2560 811	5 G 120	53,0	1740,0	3580
998 2460 911	4 G 150	46,0	1740,0	3030
998 2560 911	5 G 150	56,0	2175,0	4400
998 2461 011	4 G 185	51,0	2146,0	3650
998 2561 011	5 G 185	59,0	2683,0	5481
998 2461 111	4 G 240	56,0	2784,0	4800
998 2561 111	5 G 240	71,0	3480,0	7000
998 2461 211	4 G 300	65,5	3480,0	5685

Ytterligare dimensioner på begäran.