

EUROFLEX® NCY-BK 0,6/1KV



Info

Kraft- och styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • UV-beständig

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraft och styrkabel • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner • avsedd för fast och flexibel förläggning inomhus och utomhus • Vid förläggning utomhus skall temperaturområdet beaktas

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Innermantel: PVC Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Svart, RAL 9005

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: fast förläggning: 6 x d rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: - 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
052 0002 075	2 x 0,75	8,5	46,0	135
052 0003 075	3 G 0,75	8,9	56,0	149
052 0004 075	4 G 0,75	9,7	67,0	169
052 0005 075	5 G 0,75	11,0	78,0	197
052 0007 075	7 G 0,75	12,8	97,0	315
052 0012 075	12 G 0,75	15,6	168,0	410
052 0018 075	18 G 0,75	17,7	229,0	560
052 0025 075	25 G 0,75	21,7	296,0	762
052 0002 100	2 x 1	9,2	52,0	150
052 0003 100	3 G 1	9,7	66,0	163
052 0004 100	4 G 1	10,6	79,0	198
052 0005 100	5 G 1	12,4	93,0	239
052 0007 100	7 G 1	13,7	117,0	335
052 0012 100	12 G 1	16,4	204,0	522
052 0018 100	18 G 1	19,4	280,0	628
052 0025 100	25 G 1	22,6	369,0	855
052 0002 150	2 x 1,5	10,1	69,0	181
052 0003 150	3 G 1,5	11,1	87,0	205
052 0004 150	4 G 1,5	12,6	102,0	240
052 0005 150	5 G 1,5	13,5	125,0	286
052 0007 150	7 G 1,5	15,3	180,0	383
052 0012 150	12 G 1,5	19,2	281,0	690
052 0018 150	18 G 1,5	22,2	391,0	806
052 0025 150	25 G 1,5	25,1	518,0	1180
052 0003 250	3 G 2,5	12,7	123,0	298
052 0004 250	4 G 2,5	14,2	168,0	345
052 0005 250	5 G 2,5	15,0	204,0	457
052 0007 250	7 G 2,5	17,5	265,0	561
052 0012 250	12 G 2,5	21,7	421,0	857
052 0018 250	18 G 2,5	25,5	598,0	1053,00
052 0004 400	4 G 4	16,0	238,0	527
052 0005 400	5 G 4	17,3	302,0	661
052 0004 600	4 G 6	17,7	318,0	715
052 0005 600	5 G 6	19,0	419,0	832
052 0004 601	4 G 10	21,7	574,0	864
052 0004 602	4 G 16	25,2	809,0	1184
052 0004 603	4 G 25	29,8	1165,0	1792
052 0004 604	4 G 35	32,7	1683,0	2495
052 0004 605	4 G 50	39,6	2368,0	4094

Ytterligare dimensioner på begäran.