

EUROFLEX® NSHXAFÖ



Info

Kopplingskabel • dubbelisolerad • UV-beständig • oljebeständig • tål hög mekanisk påfrestning • halogenfri • kortslutningssäker upp till 1000 V

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anslutningskabel för buss, tåg, i kopplingsskåp i rör och i slutna installationskanaler • avsedd för fast och flexibel förläggning

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig förtent koppar, kl.5 Ledarisation: Specialgummi Ytermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: U₀/U 1,8 kV/3 kV Provspänning: 6 kV Minsta böjradie: fast förläggning: 6 x d rörlig förläggning: 10 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+80°C rörlig förläggning: - 25°C/+80°C
Max. ledartemperatur: +90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1-2
Halogenfri: Enl. DIN VDE 0472 part 813 Rökutveckling: Enl. IEC 61034 Godkännanden: RoHS

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
145 1015 011	1 x 1,5	5,7 - 7,0	14,4	47
145 1025 011	1 x 2,5	6,2 - 7,5	24,0	60
145 1040 011	1 x 4	4 6,7 - 9,0	39,0	77
145 1060 011	1 x 6	7,2 - 9,5	58,0	105
145 1060 111	1 x 10	8,6 - 11,0	96,0	149
145 1060 211	1 x 16	10,7 - 13,0	154,0	222
145 1060 311	1 x 25	12,9 - 15,0	240,0	333
145 1060 411	1 x 35	13,6 - 16,5	336,0	425
145 1060 511	1 x 50	15,6 - 18,0	480,0	576
145 1060 611	1 x 70	17,4 - 20,5	672,0	770
145 1060 711	1 x 95	20,3 - 24,0	912,0	1002
145 1060 811	1 x 120	21,5 - 26,0	1152,0	1255
145 1060 911	1 x 150	23,4 - 28,0	1440,0	1553
145 1061 011	1 x 185	24,5 - 31,0	1776,0	1853
145 1061 111	1 x 240	28,9 - 34,5	2304,0	2409
145 1061 211	1 x 300	31,6 - 38,0	2890,0	2985
145 1061 311	1 x 400	40,0	3840	4211
145 1061 411	1 x 500	43,5	4800	5860

Ytterligare dimensioner på begäran.