

# EUROFLEX® NYY



## Info

Kraftkabel • PVC • UV- och väderbeständig • Metermärkt

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraftkabel lämplig för förläggning utomhus, i mark och i vatten.

### UPPBYGGNAD

Ledare: Blank entrådig koppar (1,5-16mm<sup>2</sup>), blank flertrådig koppar (>16mm<sup>2</sup>) Ledarisation: PVC Ledarfärg: Färgmärka enligt VDE 0293-308 Yttermantel: PVC Färg: Svart

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,6/ 1kV (DC 1,5kV) Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 12 x d Max.  
ledningstemp.: +70°C Max. temp. område: +70°C Brandklass: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2  
Godkännanden: Eca / VDE 0276-603

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
998 0215 011	2 X 1,5	11,0	29,0	170
998 5315 011	3 X 1,5	11,2	43,0	190
998 0315 011	3 G 1,5	11,2	43,0	190
998 5415 011	4 X 1,5	12,2	58,0	220
998 0415 011	4 G 1,5	12,2	58,0	220
998 0515 011	5 G 1,5	13,2	72,0	270
998 5715 011	7 X 1,5	16,0	101,0	300
998 0715 011	7 G 1,5	16,0	101,0	300
998 5101 511	10 X 1,5	19,0	144,0	360
998 0101 511	10 G 1,5	19,0	144,0	360
998 0325 011	3 G 2,5	12,2	72,0	240
998 0525 011	5 G 2,5	14,2	120,0	350
998 0340 011	3 G 4	14,2	115,0	330
998 0440 011	4 G 4	15,3	154,0	400
998 0540 011	5 G 4	16,3	192,0	480
998 0360 011	3 G 6	15,2	173,0	420
998 0460 011	4 G 6	16,3	230,0	510
998 0560 011	5 G 6	18,3	288,0	610
998 0360 111	3 G 10	17,3	288,0	580
998 0460 111	4 G 10	18,0	384,0	720
998 0560 111	5 G 10	19,5	480,0	880
998 0160 211	1 X 16	11,2	154,0	240
998 0360 211	3 G 16	19,3	461,0	810
998 0460 211	4 G 16	21,4	614,0	1050
998 0560 211	5 G 16	23,0	768,0	1250
998 0160 311	1 X 25	12,2	240,0	350
998 0360 311	3 G 25	24,5	720,0	1300
998 0460 311	4 G 25	25,5	960,0	1600
998 0560 311	5 G 25	27,5	1200,0	1950
998 0160 411	1 X 35	13,2	336,0	460

998 0360 411	3 G 35	22,6	1008,0	1400
998 0460 411	4 G 35	27,7	1344,0	1750
998 0560 411	5 G 35	33,6	1680,0	2400
998 0160 511	1 X 50	15,4	480,0	600
998 0360 511	3 G 50	25,6	1440,0	1800
998 0460 511	4 G 50	29,8	1920,0	2300
998 0560 511	5 G 50	40,0	2400,0	3500
998 0160 611	1 X 70	16,4	672,0	800
998 0360 611	3 G 70	29,7	2016,0	2400
998 0460 611	4 G 70	33,8	2688,0	3100
998 0560 611	5 G 70	42,4	3360,0	4450
998 0160 711	1 X 95	18,5	912,0	1100
998 0360 711	3 G 95	33,8	2736,0	3300
998 0460 711	4 G 95	38,9	3648,0	4200
998 0560 711	5 G 95	50,0	4560,0	6134
998 0160 811	1 X 120	20,5	1152,0	1350
998 0360 811	3 G 120	33,8	3456,0	4000
998 0460 811	4 G 120	42,0	4608,0	5200
998 0560 811	5 G 120	51,3	5760,0	7483
998 0160 911	1 X 150	22,5	1440,0	1650
998 0360 911	3 G 150	39,8	4320,0	4900
998 0460 911	4 G 150	47,0	5760,0	6400
998 0560 911	5 G 150	58,5	7200,0	8361
998 0161 011	1 X 185	24,6	1776,0	2000
998 0361 011	3 G 185	46,0	5328,0	6500
998 0461 011	4 G 185	52,0	7104,0	8050
998 0161 111	1 X 240	27,6	2304,0	2600
998 0361 111	3 G 240	51,0	6912,0	8300
998 0461 111	4 G 240	58,0	9216,0	11000

Ytterligare dimensioner på begäran.