


EUROFLEX® RFE-HF



Info

Elektronik- och instrumentkabel • skärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig för fast installation i fartyg samt godkänd för förläggning på däck.

UPPBYGGNAD

Ledare: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 Ledarisation: XLPE Skärm: Kopparfläta >94%, IEC 60092-350 Yttermantel: Polyolefin Färg: Grå

SPECIFIKATION

Driftspänning: 250V Minsta böjradie: fast förläggning: 6 x d Temp. område fast förläggning: -40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja, enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60 332-3-22 (Kat A) Godkännanden: LR, RMRS, RINA, DNV-GL, BV, NK, RINA, KR, ABS

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km
591 1205 011	1 x 2 x 0,5	6,5	75
	2 x 2 x 0,5 Quad	7,5	90
591 2205 011	2 x 2 x 0,5	9,5	120
591 4205 011	4 x 2 x 0,5	10,5	155
591 7205 011	7 x 2 x 0,5	12,5	220
591 8205 011	8 x 2 x 0,5	13,5	240
591 1025 011	10 x 2 x 0,5	15,5	315
591 1225 011	12 x 2 x 0,5	16,0	350
591 1425 011	14 x 2 x 0,5	17,0	390
591 1925 011	19 x 2 x 0,5	19,0	490
591 2425 011	24 x 2 x 0,5	21,5	600
591 3725 011	37 x 2 x 0,5	25,5	835
591 1207 511	1 x 2 x 0,75	7,5	90
	2 x 2 x 0,75 Quad	8,5	115
591 2207 511	2 x 2 x 0,75	11,0	150
591 4207 511	4 x 2 x 0,75	12,5	205
591 7207 511	7 x 2 x 0,75	15,0	290
591 8207 511	8 x 2 x 0,75	16,0	350
591 1027 511	10 x 2 x 0,75	18,0	425
591 1227 511	12 x 2 x 0,75	19,0	475
591 1427 511	14 x 2 x 0,75	20,0	530
591 1927 511	19 x 2 x 0,75	23,0	680
591 2427 511	24 x 2 x 0,75	25,5	1035
591 1201 511	1 x 2 x 1,5	10,0	140
	2 x 2 x 1,5 Quad	11,0	195
591 2201 511	2 x 2 x 1,5	14,5	235
591 4201 511	4 x 2 x 1,5	17,0	380
591 7201 511	7 x 2 x 1,5	20,0	555
591 8201 511	8 x 2 x 1,5	21,5	635
591 1021 511	10 x 2 x 1,5	24,5	770
591 1221 511	12 x 2 x 1,5	26,0	865
591 1421 511	14 x 2 x 1,5	27,5	975
591 1921 511	19 x 2 x 1,5	31,5	1250
591 2421 511	24 x 2 x 1,5	35,0	1555

Ytterligare dimensioner på begäran.