

EUROFLEX® ROBUST C-TPE



Info

Styr- och anslutningskabel • skärmad • TPE/PP • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • UV-beständig • mikrobbeständig • hög kemikaliebeständighet • köldbästendig • halogenfri • EMC-anpassad

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styr- och anslutningskabel för förläggning inom- och utomhus. Lämplig för användning i livsmedels och kemisk industri.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar, Kl. 5 Ledarisation: Polypropylen Ledarfärg: Svart, siffermärkt.
Skärm: Förtent kopparfläta. Ca. 85% täckningsgrad Yttermantel: TPE Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie fast förläggning: 6 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: - 50°C/+80°C rörlig förläggning: - 40°C/+80°C Halogenfri / rökutveckling: IEC 60754-1 / IEC 61034 Standard: Enligt EN 50525-2-51

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
064 6027 511	2 x 0,75	5,9	29,0	46
064 6037 511	3 G 0,75	6,2	41,0	60
064 604 7511	4 G 0,75	6,7	49,0	71
064 605 7511	5 G 0,75	7,5	61,0	90
064 607 7511	7 G 0,75	8,0	76,0	107
064 612 7511	12 G 0,75	10,5	121,0	121
064 618 7511	18 G 0,75	12,3	174,0	249
064 625 7511	25 G 0,75	14,4	250,0	345
064 6021 011	2 x 1	6,4	39,0	57
064 6031 011	3 G 1	6,8	49,0	69
064 6041 011	4 G 1	7,5	63,0	90
064 6051 011	5 G 1	8,1	73,0	105
064 6071 011	7 G 1	9,0	97,0	134
064 6121 011	12 G 1	11,5	155,0	210
064 6181 011	18 G 1	14,0	235,0	320
064 6251 011	25 G 1	16,2	319,0	427
064 6021 511	2 x 1,5	7,0	49,0	69
064 6031 511	3 G 1,5	7,6	68,0	93
064 6041 511	4 G 1,5	8,2	83,0	113
064 6051 511	5 G 1,5	9,1	102,0	140
064 6071 511	7 G 1,5	9,9	136,0	177
064 6121 511	12 G 1,5	13,3	218,0	283
064 6181 511	18 G 1,5	15,6	330,0	430
064 6251 511	25 G 1,5	18,2	448,0	573
064 6032 511	3G2,5	9,0	102,0	134
064 6042 511	4G2,5	9,7	131,0	169
064 6052 511	5G2,5	10,9	155,0	205
064 6044 011	4G4	11,5	193,0	243
064 6054 011	5G4	12,7	237,0	301
064 6046 011	4G6	13,7	292,0	362
064 6056 011	5G6	15,2	358,0	449
064 6046 111	4G10	16,5	464,0	573

Ytterligare dimensioner på begäran.