EUROFLEX® ROBUST TPE

Info

Styr- och anslutningskabel • oskärmad • TPE/PP • mycket god mekanisk hållfasthet • oljebeständig • UV-beständig • mikrobbeständig • hög kemikaliebeständighet • köldbeständig • halogenfri

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Styr- och anslutningskabel för förläggning inom- och utomhus. Lämplig för användning i livsmedels och kemisk industri.
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank mångtrådig koppar, Kl. 5 Ledarisolation: Polypropylen Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Yttermantel: TPE Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d Minsta böjradie rörlig förläggning: 15 x d Temp. område fast förläggning: – 50°C/+80°C rörlig förläggning: – 40°C/+80°C Halogenfri / rökutveckling: IEC 60754-1 / IEC 61034 Standard: Enligt EN 50525-2-51

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
064 5020 511	2 x 0,5	4,7	9,6	26
064 5030 511	3 G 0,5	5,0	14,4	32
064 5040 511	4 G 0,5	5,4	19,2	39
064 5050 511	5 G 0,5	6,1	24,0	49
064 5070 511	7 G 0,5	6,6	33,6	66
064 5120 511	12 G 0,5	8,9	57,6	110
064 5027 511	2 x 0,75	5,1	15,0	34
064 5037 511	3 G 0,75	5,4	21,6	42
064 5047 511	4 G 0,75	6,1	28,8	54
064 5057 511	5 G 0,75	6,7	36,0	66
064 5077 511	7 G 0,75	7,2	50,4	91
064 5127 511	12 G 0,75	9,7	86,4	148
064 5187 511	18 G 0,75	11,5	130,0	216
064 5257 511	25 G 0,75	13,6	180,0	386
064 5021 011	2 x 1	5,6	19,2	41
064 5031 011	3 G 1	6,2	28,8	55
064 5041 011	4 G 1	6,7	38,4	67
064 5051 011	5 G 1	7,5	48,0	83
064 5071 011	7 G 1	8,2	67,2	113
064 5121 011	12 G 1	10,9	115,0	187
064 5181 011	18 G 1	13,0	173,0	269
064 5251 011	25 G 1	15,2	240,0	374
064 5021 511	2 x 1,5	6,4	28,8	57
064 5031 511	3 G 1,5	6,8	43,2	73
064 5041 511	4 G 1,5	7,6	57,6	93
064 5051 511	5 G 1,5	8,3	72,0	112
064 5071 511	7 G 1,5	9,3	101,0	157
064 5121 511	12 G 1,5	12,3	173,0	259
064 5181 511	18 G 1,5	14,8	259,0	378
064 5251 511	25 G 1,5	17,1	360,0	519
064 5032 511	3G2,5	8,2	72,0	112
064 5042 511	4G2,5	9,1	96,0	143
064 5052 511	5G2,5	10,0	120,0	143
064 5044 011	4G4	10,9	154,0	217
064 5054 011	5G4	12,1	192,0	248
064 5046 011	4G6	12,7	230,0	296
064 5056 011	5G6	14,2	288,0	365
064 5046 111	4G10	15,5	384,0	466

064 5056 111	5G10	17,3	480,0	577

Ytterligare dimensioner på begäran.