

EUROFLEX® TRUCK FLRYY



Info

Styr- och strömförsörjningskabel • UV- och väderbeständig • flexibel • ADR- godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

PVC-kabel för användning i fordon. ADR-godkänd för transporter med farligt gods.

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Färgmärkta alt. vita nummernärkta enl. ISO 4141-3 Yttermantel: PVC Färg: Svart, RAL 9005

SPECIFIKATION

Driftspänning: 60 V (24V för separat avskärmat par 2 x 1,5) Provspänning: 5000 V Minsta böjradie: 12 x d Temp. område: -40°C/+85°C Oljebeständighet: God Brandklass: ISO 6722-1, ISO 14572, ISO 4141 Godkännande / Standard: ADR TŰ . ISO 6722-1, ISO 14572 temp. klass A

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km
058 2110 520		2 x 0,5	5	9,6
058 2110 770		7 x 0,75	7,3	50,4
058 2110 920		2 x 1,0	6	19,2
058 2110 930		3 x 1,0	6,3	28,8
058 2110 940		4 x 1,0	6,8	38,4
058 2110 950		5 x 1,0	7,5	48
058 2111 150		5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	72
058 2111 321		2 x 1,5	6,6	28,8
058 2111 520		2 x 1,5 + 2 x 0,75	7,2	43,2
058 2112 020		3 x 1,5 + 2 x 4	11,6	120
058 2112 120		3 x 1,5 + 2 x 6	12,1	158,4
058 2111 340		4 x 1,5	7,5	57,6
058 2111 550		5 x 1,5 + 2 x 2,5	10,3	120
058 2111 560		6 x 1,5 + 1 x 2,5	10,3	11,4
058 2111 370		7 x 1,5	8,9	100,8
058 2111 580		8 x 1,5 + 1 x 2,5	11,7	139,2
058 2111 585		8 x 1,5 + 5 x 2,5	14,8	235,2
058 2111 590		9 x 1,5 + 4 x 2,5	14,8	225,6
058 2111 710		10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5)	14,4	244,8
058 2111 610		10 x 1,5 + 3 x 2,5	14,4	216
058 2111 450		50 x 1,5	23,4	720
058 2112 060		2 x 4 + 3 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5)	12,7	148,8
058 2112 220		2 x 6 + 3 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5)	13,7	187,2
058 2112 140		4 x 6 + 1 x 1,5	13,7	244,8