

FLRY



Info

Kopplingsledning • flexibel • oljebeständig • bensenbeständig • köld- och värmebeständig 105C • PVC • flamhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning för fordon

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig blank koppar Ledarisolering: PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 60 V Provspänning: 1000 V Temp. område fast förläggning: - 40°C/+105°C rörlig förläggning: - 40°C/+105°C Standard: ISO 6722

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
058 1003 5XX	0,35	7 x 0,25	1,3	3,5	4,5
058 1005 0XX	0,5	19 x 0,19	1,6	4,8	6,0
058 1007 5XX	0,75	19 x 0,23	1,9	7,2	9,0
058 1010 0XX	1	19 x 0,26	2,1	9,6	11,0
058 1015 0XX	1,5	19 x 0,32	2,4	14,4	16,0
058 1025 0XX	2,5	19 x 0,41	3,0	24,0	26,0
058 1040 0XX	4	56 x 0,30	3,7	38,0	42,0
058 1060 0XX	6	84 x 0,30	4,3	58,0	61,0
058 1060 1XX	10	80 x 0,40	6,0	96,0	108,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit