

# FLRYW



## Info

Kopplingsledning • flexibel • oljebeständig • bensinbeständig • köld- och värmebeständig 125°C • PVC • flamhämmande

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning för fordon

### UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig blank koppar Ledarisolering: PVC

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 60 V Provspänning: 1000 V Temp. område fast förläggning: - 40°C/+125°C  
Standard: ISO 6722-C-125C

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm <sup>2</sup>	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
058 2003 5XX	0,35	7 x 0,25	1,3	3,5	4,5
058 2005 0XX	0,5	19 x 0,19	1,6	4,8	6,0
058 2007 5XX	0,75	24 x 0,20	1,9	7,2	9,0
058 2010 0XX	1	32 x 0,20	2,1	9,6	11,0
058 2015 0XX	1,5	30 x 0,25	2,4	14,4	16,0
058 2020 0XX	2	28 x 0,30	2,8	19,2	22,0
058 2025 0XX	2,5	50 x 0,25	3,0	24,0	26,0
058 2030 0XX	3	45 x 0,30	3,4	28,8	34,0
058 2040 0XX	4	56 x 0,30	3,7	38,0	42,0
058 2060 0XX	6	84 x 0,30	4,3	58,0	61,0
058 2060 1XX	10	80 x 0,40	6,0	96,0	108,0
058 2060 2XX	16	126 x 0,40	7,2	154,0	195,0
058 2060 3XX	25	196 x 0,40	8,7	240,0	250,0
058 2060 4XX	35	276 x 0,40	10,4	340,0	380,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit