

FLY



Info

Kopplingsledning • flexibel • oljebeständig • bensinbeständig • PVC • flamhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning för fordon

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig blank koppar Ledarisolering: PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 60 V Provspänning: 1000 V Temp. område fast förläggning: - 25°C/+85°C rörlig förläggning: - 40°C/+85°C Standard: ISO 6722

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
058 0005 0XX	0,5	16 x 0,20	2,3	4,8	8,9
058 0007 5XX	0,75	24 x 0,20	2,5	7,2	12,4
058 0010 0XX	1	32 x 0,20	2,7	9,6	15,0
058 0015 0XX	1,5	30 x 0,25	3,0	14,4	20,0
058 0025 0XX	2,5	50 x 0,25	3,6	24,0	32,5
058 0040 0XX	4	56 x 0,30	4,4	38,0	48,0
058 0060 0XX	6	84 x 0,30	5,0	58,0	68,0
058 0060 1XX	10	80 x 0,40	6,5	96,0	118,0
058 0060 2XX	16	128 x 0,40	8,3	154,0	185,0
058 0060 3XX	25	196 x 0,40	10,4	240,0	260,0
058 0060 4XX	35	276 x 0,40	11,6	340,0	388,0
058 0060 5XX	50	396 x 0,41	13,5	480,0	545,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit