

H05G-K/H07G-K



Info

Kopplingsledning • halogenfri • 110°C • förtent ledare

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar, kl 5 Ledarisolering: Etylen-vinylacetat

SPECIFIKATION

Driftspänning:

0,5 – 1,0 = 300/500V, $\geq 1,5$ = 450/750V Provspänning:

0,5 – 1,0 = 2000V $\geq 1,5$ = 2500V Temp. område fast förläggning: – 25°C/+110°C rörlig förläggning:

–30°C / +110°C Standard: EN 50525-2-42, EN 13602, EN 60228

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
210 2005 0xx	0,5	2,20	4,8	9,6
210 2007 5xx	0,75	2,35	7,2	11,0
210 2010 0xx	1	2,50	9,6	13,0
210 2015 0xx	1,5	3,35	14,4	20,0
210 2025 0xx	2,5	4,05	24,0	31,0
210 2040 0xx	4	4,85	38,4	46,0
210 2060 0xx	6	5,40	58,0	64,0
210 2060 1xx	10	6,80	96,0	109,0
210 2060 2xx	16	7,60	154,0	178,0
210 2060 3xx	25	9,90	240,0	267,0
210 2060 4xx	35	11,35	350,0	360,0
210 2060 5xx	50	13,40	480,0	530,0
210 2060 6xx	70	15,30	680,0	707,0
210 2060 7xx	95	17,40	950,0	975,0
210 2060 8xx	120	19,25	1152,0	1165,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit