

# EUROFLEX® H05SS-F EWKF



## Info

Värmebeständig kabel • oskärmad • HAR-godkänd • halogenfri • fuktbeständig • fettbeständig • oljebeständig • ozonbeständig • mycket stort vittringsmotstånd • vid yttre mekanisk belastning skyddas kabeln av en förstärkt yttermantel

## MER INFORMATION

### BESKRIVNING

Styrkabel, oskärmad, färgmärkta ledare, extra förstärkt yttermantel, HAR-godkänd

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Där kraven på ledarisolationens värme- och köldbändighet är höga • hyttor • stålverk • kokerier • gjuterier • cementfabriker • glasfabriker • virkestorkar • kemikaliefabriker • ugnar

### UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar Ledarisolation: Silikon Ledarfärg: Enl. VDE 0293 Yttermantel: Extra förstärkt silikon Färg: Se i samband med tabell

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område fast förläggning: - 50°C/+180°C (200°C kortvarigt) rörlig förläggning: - 25°C/+180°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 (3 på begäran) Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: Low Smoke Emission Godkännanden: SS EN 60 204, HAR, RoHS, CE

## BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Yttre Ø mm	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
193 020 75 xx	2 x 0,75	5,7-7,4	14,4	54
193 030 75 xx	3 G 0,75	6,2-8,1	21,6	68
193 040 75 xx	4 G 0,75	6,8-8,8	28,8	88
193 050 75 xx	5 G 0,75	7,6-9,9	36,0	103
193 021 00 xx	2 x 1,0	6,1-8,0	19,2	63
193 031 00 xx	3 G 1,0	6,5-8,5	29,0	83
193 041 00 xx	4 G 1,0	7,1-9,3	38,4	98
193 051 00 xx	5 G 1,0	8,0-10,3	48,0	119
193 021 50 xx	2 x 1,5	7,6-9,8	29,0	83
193 031 50 xx	3 G 1,5	8,0-10,4	43,0	103
193 041 50 xx	4 G 1,5	9,0-11,6	58,0	126
193 051 50 xx	5 G 1,5	9,8-12,7	72,0	152
193 022 50 xx	2 x 2,5	9,0-11,6	48,0	139
193 032 50 xx	3 G 2,5	9,6-12,4	72,0	160
193 042 50 xx	4 G 2,5	10,7-13,8	96,0	198
193 052 50 xx	5 G 2,5	11,9-15,3	120,0	238
193 034 00 xx	3 G 4,0	11,3-14,5	115,2	220
193 044 00 xx	4 G 4,0	12,7-16,2	154,0	265
193 036 00 xx	3 G 6,0	12,8-16,3	173,0	315
193 046 00 xx	4 G 6,0	14,2-18,1	230	405

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot: 00-rödbrun, 03-grå, 11-svart, 14-vit.