

EUROFLEX® H05VV5-F



<HAR>

Info

Styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare • oljebeständig • HAR-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: - 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, , RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
0460 003 050		3 G 0,5	6,3	14,4	55
0460 004 050		4 G 0,5	7,1	19,2	69
0460 005 050		5 G 0,5	7,7	24,0	83
0460 007 050		7 G 0,5	9,3	33,6	118
0460 012 050		12 G 0,5	11,5	57,6	172
0460 018 050		18 G 0,5	13,6	86,4	248
0460 025 050		25 G 0,5	16,5	120,0	334
0460 003 075	02 728 00	3 G 0,75	7,2	21,6	72
0460 004 075	02 728 10	4 G 0,75	7,8	28,8	87
0460 005 075	02 728 20	5 G 0,75	8,8	36,0	110
0460 007 075	02 728 30	7 G 0,75	10,5	50,4	155
0460 012 075	02 728 40	12 G 0,75	12,8	86,4	220
0460 018 075		18 G 0,75	15,3	129,6	325
0460 025 075		25 G 0,75	18,6	180,0	438
0460 003 100		3 G 1,0	7,4	28,8	81
0460 004 100		4 G 1,0	8,0	38,4	97
0460 005 100		5 G 1,0	9,0	48,0	124
0460 007 100		7 G 1,0	10,8	67,2	174
0460 012 100		12 G 1,0	13,4	115,2	257
0460 018 100		18 G 1,0	15,8	172,8	372
0460 025 100		25 G 1,0	19,2	240,0	501
0460 003 150	02 728 50	3 G 1,5	8,6	43,2	110
0460 004 150	02 728 60	4 G 1,5	9,3	57,6	133
0460 005 150	02 728 70	5 G 1,5	10,6	72,0	173
0460 007 150	02 728 80	7 G 1,5	12,8	100,8	247
0460 012 150	02 728 90	12 G 1,5	15,7	172,8	357
0460 018 150		18 G 1,5	18,7	259,2	526
0460 025 150		25 G 1,5	22,9	360,0	723
0460 003 250		3 G 2,5	10,2	72,0	164
0460 004 250		4 G 2,5	11,3	96,0	204
0460 005 250		5 G 2,5	12,4	120,0	251
0460 007 250		7 G 2,5	15,0	168,0	359
0460 012 250		12 G 2,5	18,6	288,0	531
0460 018 250		18 G 2,5	22,3	432,0	790
0460 025 250		25 G 2,5	27,2	600,0	1071
0460 032 250		32 G 2,5	29,8	768,0	1362

Ytterligare dimensioner på begäran.